



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM



Beschreibung

Die elegante Zentrale im „Slim-Line“ Design enthält alle Funktionen für ein Mehrzonen Musiksystem für private und kommerzielle Anwendungen. Drei verschiedene Musikprogramme und ein Sprechstellensignal können auf die 5 Mono-Zonen individuell verteilt werden, alternativ stehen 3 Mono-Zonen und eine Stereo-Zone zur Verfügung. Jede Zone hat einen eigenen internen 20 Watt / 4 Ohm Verstärker, einen Line-Ausgang (dieser kann optional als Subwoofer-Ausgang konfiguriert werden) und einen AUX-Line-Eingang. Über das frontseitige und hintergrundbeleuchtete LC-Display ist die Einstellung recht einfach, in den Zonen können auch kleine Fernbedienungen installiert werden, die Verbindung zur Zentrale erfolgt über Standard Cat5 Verkabelung.

Funktionen

- › 3 Musikprogramme und eine Sprechstelle können zu den 5 Zonen geroutet werden
- › Die Audioeingänge von 2 MS 520 Zentralen können verlinkt werden, um eine 3 auf 10 Matrix zu erhalten
- › Über das hintergrundbeleuchtete LC-Display und die Funktionstaster kann das System einfach und schnell konfiguriert werden
- › Der dritte Musikeingang kann mit einer Priorität über die beiden anderen Eingänge versehen werden
- › 5 x 20 Watt / 4 Ohm Verstärkerausgänge, ebenfalls als Fullrange oder Low-Pass Line-Ausgang verfügbar
- › Je Zone ein zusätzlicher AUX-Eingang
- › Zuschaltbare VOX-Funktion für eine kontaktfreie Prioritätsschaltung
- › Je Zone steht ein RJ 45-Anschluss für eine Fernbedienung (Anschluss über CAT 5) zur Verfügung, Auswahl des Eingangskanals, der Lautstärke und Mute

Artikel-nummer 12135043 MS 520

220-240/115 V Grey

EAN 8024530005252

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Page 1 of 4



MS 520


MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

Line Art 2D



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM



SPEZIFIKATIONEN

Systeminformationen	Zahl der überwachten Zonen	5
	Eingebauter Verstärker	Yes
	Max Anzahl an Konsolen	1
	Anzahl der Busse	1
	Maximale Zahl von verbundenen Einheiten	2
Technische daten (Verstärker)	Kommunikations Bus	Serial
	Anzahl der Kanäle	5
	Ausgangsleistung pro Kanal (@4 Ohm) (W RMS)	20 W RMS
	Frequenzgang (-3dB)	30 Hz - 45 kHz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.5 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	9
	Symmetrisch	8
	Unsymmetrisch	1
	Mono	6
	Stereo	3
	Line-Eingang	8
	Leitungsverbinder	RCA
	Mix + Line Eingänge	1
	Mic + Line Anschluss	Euroblock
Mic + Line Phantom	16 V DC	
VOX	Yes	
Schaltkontakteingänge (GPI)	1	



MS 520

MULTI-ZONEN MUSIKSYSTEM

Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer	6
	Ausgangsbuchsen	RCA
	Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Prozessing	Klangeinstellungen	Yes
	Crossover	80 - 200 Hz
Steuerung	Konfiguration	Front panel
	Priorität	Yes
	Signalton	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung	Convection
	Kurzschluss	Yes
	Thermisch	Yes
	DC	Yes
	Sicherung	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung	90-240 V~ 50/60Hz
	Stromverbrauch (W)	370 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	Grey
	Rack-Einbau	19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Größe / Gewicht	Höhe	44 mm / 1.73 inches
	Breite	438 mm / 17.24 inches
	Tiefe	253 mm / 9.96 inches
	Gewicht	3.56 kg / 7.85 lbs