



MU 9186R

UNITÀ CENTRALE CON MODULO DANTE



Descrizione

MU 9186R è l'unità centrale del sistema DXT 9000 senza amplificatore di potenza a bordo ed equipaggiata con modulo DANTE: si utilizza nelle applicazioni di grandi dimensioni che richiedono di collegare fino a 8 sottosistemi indipendenti su rete dedicata distribuendo due canali audio tra tutte le unità. Il sistema può essere completato con diversi modelli di basi microfoniche di emergenza, alimentatori EN 54-4, accessori e software di gestione e monitoraggio.

Caratteristiche

- › Matrice configurabile 8 x 6
- › Potente piattaforma DSP a bordo
- › Doppia alimentazione CA e CC
- › Audio digitale su protocollo DANTE
- › Configurazione tramite software PC
- › Messaggi di emergenza su memoria monitorata
- › 12 ingressi logici configurabili e monitorati
- › 8 uscite logiche configurabili e monitorate
- › Interfaccia utente su pannello frontale

Codice

17170185 MU 9186R

90-240 V




EAN 8024530013172



MU 9186R

UNITÀ CENTRALE CON MODULO DANTE

Line Art 2D



Specifiche di sistema

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di zone gestite	124
Conversione automatica ad amplificatore di riserva	Yes
Numero Massimo di console	32
Numero di bus	2
Numero max di canali audio di emergenza simultanei	4
Numero di canali audio digitali	4
Numero massimo di unità collegabili	32
Bus di comunicazione	RCF bus
Cavi di connessione	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
Messaggi di emergenza Pre Registrati integrato	Yes
Messaggi di routine Pre Registrati integrato	Yes
Pianificazione messaggi	Yes
Monitoring Remoto	Yes



MU 9186R

UNITÀ CENTRALE CON MODULO DANTE

Sezione di input	Numero di input totali	8	
	Bilanciato	5	
	Sbilanciato	3	
	Mono	8	
	Ingressi Line	4	
	Connessioni di linea	Euroblock, RCA	
	Input Mic+Line	1	
	Connessioni Mic+Line	Euroblock	
	Phantom Mic+Line	24 V DC	
	VOX	Yes	
	Input di paging	2	
	Connessione di paging	RJ45	
	Comando di paging	Serial	
	Paging di emergenza	Yes	
	Input Digitali	1	
	Connessioni Digitali	RJ45	
	Tipo Digitale	DANTE	
	General Purpose Inputs (GPI)	12	
	GPI Programmabili	Yes	
	GPI Monitorato	8	
	GPI foto-accoppiato	4	
	Sezione di output	Numero uscite di segnale	5
		Connessioni di segnale in uscita	JACK, RCA, RJ45
General Purpose Outputs (GPO)		8	
GPO Programmabili		Yes	
GPO Monitorato		8	
Processing	DSP	Yes	
	Filtri EQ	Yes	
	Compressori	Yes	
	Controlli di tono	Yes	
	Filtro passa-alto	200 Hz	
	Automatic Gain Control (ACG)	Yes	
Controlli	Configurazione	Front panel, PC Software	
	Numero di Programmi/Preset	64	
	Priorità	Yes	
	Music on hold	Yes	
Protezioni	Din-Don	Yes	
	Raffreddamento	Convection/Forced	
	Corto Circuito	Yes	
	Protezione termica	Yes	
	DC	Yes	
Sorgenti audio	Fusibili	Yes	
	VHF (Very High Frequencies)	Yes	
	Ingressi chiavetta USB	Yes	
Alimentazione	SD card	Yes	
	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz	
	Selezione di voltaggio	Internal	
	Potenza DC	Yes	
	Valore Potenza DC	48 V	
	Corrente AC 230V Max (A)	1	
	Corrente DC Max (A)	2	
Consumo di energia (W)	60 W		



MU 9186R

UNITÀ CENTRALE CON MODULO DANTE

Conformità agli standard	Standard di sicurezza Certificato EN54-16 Numero CPR:	CE compliant Yes 0068-CPR-002/2014
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Montaggio a Rack	Metal 19", 2U
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	88 mm / 3.46 inches 482 mm / 18.98 inches 350 mm / 13.78 inches 6.98 kg / 15.39 lbs
Cavi	ACCESSORI CAVI 12399047 CJ 428CAT	EAN 8024530016449