



MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA



Descrizione

MX 9504 è l'unità centrale del sistema DXT 9000 con a bordo un amplificatore di potenza Classe D da 4 x 125 W: si utilizza nelle applicazioni di piccole e medie dimensioni che richiedono limitati potenza di uscita e numero di zone da gestire. L'unità può funzionare in modo indipendente o insieme alle unità slave amplificate. Il sistema può essere completato con diversi modelli di basi microfoniche di emergenza, alimentatori EN 54-4, accessori e software di gestione e monitoraggio.

Caratteristiche

- › Matrice configurabile 8 x 6
- › Potente pitattaforma DSP a bordo
- › Doppia alimentazione CA e CC
- › 4 x 125 W di potenza
- › Configurazione tramite software PC
- › Messaggi di emergenza su memoria monitorata
- › 12 ingressi logici configurabili e monitorati
- › 8 uscite logiche configurabili e monitorate
- › Interfaccia utente su pannello frontale

Codice

17170175 MX 9504

90-240 V




EAN 8024530010911



MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema

Numero di zone gestite	128
Amplificatore di potenza a bordo	Yes
Conversione automatica ad amplificatore di riserva	Yes
Numero Massimo di console	32
Numero di bus	2
Numero max di canali audio di emergenza simultanei	4
Numero di canali audio digitali	4
Numero massimo di unità collegabili	32
Bus di comunicazione	RCF bus
Cavi di connessione	FTP CAT 5, FTP CAT 6, J-Type fire-rated
Messaggi di emergenza Pre Registrati integrato	Yes
Messaggi di routine Pre Registrati integrato	Yes
Pianificazione messaggi	Yes
Monitoring Remoto	Yes

Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore	D
Numero di canali:	4
Potenza in uscita (@ 100 V) (W RMS)	500 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 kHz
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.01 %
Line Ring	Yes



MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

Sezione di input	Numero di input totali	8	
	Bilanciato	5	
	Sbilanciato	3	
	Mono	8	
	Ingressi Line	5	
	Connessioni di linea	Euroblock, RCA	
	Input Mic+Line	1	
	Connessioni Mic+Line	Euroblock	
	Phantom Mic+Line	24 V DC	
	VOX	Yes	
	Input di paging	2	
	Connessione di paging	RJ45	
	Comando di paging	Serial	
	Paging di emergenza	Yes	
	General Purpose Inputs (GPI)	12	
	GPI Programmabili	Yes	
	GPI Monitorato	8	
	GPI foto-accoppiato	4	
	Sezione di output	Numero uscite di segnale	4
		Connessioni di segnale in uscita	JACK, RCA
General Purpose Outputs (GPO)		8	
GPO Programmabili		Yes	
GPO Monitorato		8	
Processing	DSP	Yes	
	Filtri EQ	Yes	
	Compressori	Yes	
	Controlli di tono	Yes	
	Filtro passa-alto	200 Hz	
	Automatic Gain Control (ACG)	Yes	
Controlli	Configurazione	Ethernet, Front panel, PC Software	
	Numero di Programmi/Preset	64	
	Priorità	Yes	
	Music on hold	Yes	
	Din-Don	Yes	
Protezioni	Raffreddamento	Convection/Forced	
	Corto Circuito	Yes	
	Protezione termica	Yes	
	DC	Yes	
	Fusibili	Yes	
Sorgenti audio	VHF (Very High Frequencies)	Yes	
	Ingressi chiavetta USB	Yes	
	SD card	Yes	



MX 9504

UNITÀ CENTRALE AMPLIFICATA

Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz		
	Selezione di voltaggio	Internal		
	Potenza DC	Yes		
	Valore Potenza DC	48 V		
	Corrente AC 230V Max (A)	4		
	Corrente DC Max (A)	15		
	Consumo di energia (W)	800 W		
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant		
	Certificato EN54-16	Yes		
	Numero CPR:	0068-CPR-0022014		
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal		
	Montaggio a Rack	19", 2U		
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches		
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches		
	Profondità	350 mm / 13.78 inches		
	Peso	8.3 kg / 18.3 lbs		
ACCESSORI				
Elettroniche	SENSORI DI RUMORE			
	12399036	NS 9048	Black	EAN 8024530014193
Cavi	CAVI			
	12399047	CJ 428CAT		EAN 8024530016449
	14380021	CJ 428E		EAN 8024530012397