

S 4022

SUBWOOFER PASSE BANDE

DESCRIPTION

Chacun des deux woofers de 12" est doté de robustes aimants en céramique et d'une bobine en cuivre de 3". Le système doit être piloté par une double amplification et capable de produire une pression sonore maximale de 136 dB avec une puissance de 900 W AES (LF/basses fréquences) + 400 Watts AES (MF/HF - moyennes et hautes fréquences). Le système est capable de produire une pression sonore maximale de 131 dB avec une puissance AES de 800 W. L'enceinte est rectangulaire et l'ébénisterie, en bois de bouleau multicouche, est protégée par une peinture polyuréthane noire gaufrée très résistante. L'ébénisterie prévoit 1 logement pour la tige, des pieds en caoutchouc, 2 poignées encastrées et 8 douilles filetées doubles M10 ainsi qu'un robuste raccord interne pour le montage suspendu. La grille frontale en acier est peinte à la poudre époxy.



CARACTÉRISTIQUES

- Subwoofer passe-bande compact avec 2 woofers 12"
- Niveau SPL max. de 131 dB, 800 watts AES
- Équipé de 2 woofers 12" RCF à forte puissance avec bobines mobiles 3"
- Nombreux renforts internes, 8 points de montage M10
- Poignées encastrées
- Coffret en bouleau de la Baltique avec peinture polyuréthane sablée noire très résistante
- Grille frontale avec revêtement époxy sablé
- Conçu pour les installations permanentes

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	40 Hz ÷ 200 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	131 dB
	Sensibilité du système (dB) :	97 dB
Section alimentation	Impédance nominale (Ohm) : alimentation	4 ohm
	Manipulation de tension :	800 W RMS
	Manipulation de tension de crête :	3200 W PEAK
	Amplificateur recommandé :	1600 W
Hauts-parleurs	Woofers :	2 x 12", 3.0" v.c
	Impédance nominale (Ohm) : transd woof	8 ohm
	Tension d'entrée nominale	400 W AES, 800 W PROGRAM POWER
	Sensibilité (dB, 1 W @ 1 m) : transd woof	97 dB, 1W @ 1m
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Speakon® NL4
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	8 x m10 mounting points, 2 x recessed
	Grille :	Steel
Taille	Hauteur :	500 mm / 19.69 inches
	Largeur :	650 mm / 25.59 inches
	Profondeur :	580 mm / 22.83 inches
	Poids :	45 kg / 99.21 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	580 mm / 22.83 inches
	Largeur du colis :	740 mm / 29.13 inches
	Profondeur du colis :	660 mm / 25.98 inches
	Poids du colis :	52 kg / 114.64 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000082**

S 4022

EAN 8024530007966