

# TRK PRO1

24 Bit / 192 kHz USB-AUDIOINTERFACE

## BESCHREIBUNG

Das RCF TRK PRO1 ist ein robustes, vielseitiges USB 2.0 Interface in kompaktem Format mit flexiblen Optionen zum Anschluss von Mikrofonen, Musikinstrumenten oder Signalen mit Line-Pegel an macOS- und Windows-Computer. Der integrierte lineare Vorverstärker ermöglicht den Anschluss von Mikrofonen mit 48-V-Phantomspeisung und hochohmigen Instrumenten. Das Eingangssignal kann mit einer Qualität von bis zu 24 Bit und 192 kHz an eine DAW (Digital Audio Workstation) gesendet werden. Das Interface kann an Passivlautsprecher mit Endstufe, Aktivlautsprecher, Kopfhörer, einen analogen Mixer oder andere analoge Audiogeräte angeschlossen werden.



## FUNKTIONEN

- Audiointerface mit USB 2.0, Bus-Powered, 1 Eingang / 2 Ausgänge
- Bis 24 Bit / 192 kHz
- 1 XLR/Klinke-Kombibuchse
- Hochwertiger Vorverstärker
- Gain-Regler mit Peak-LED
- Symmetrische Ausgänge
- Separater Regler für die Kopfhörerlautstärke
- Ideal für die verwendung mit RDnet Measures
- Phantomspeisung 48 V
- Stabiles Metallgehäuse



**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Allgemeine spezifikationen</b>	MIC INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1 dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level +20 dB
	INSTRUMENT INPUT (Unbalanced)	Freq.Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~+46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq.Response: 20 Hz-20 kHz, +/-0.2 THD+N <0.0012%, -1dBFS, 20 Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit

<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material: Farbe:	Steel Black - RAL 9005
<b>Größe</b>	Höhe: Breite: Tiefe: Gewicht:	46 mm / 1.81 inches 91.4 mm / 3.6 inches 125.8 mm / 4.95 inches 0.5 kg / 1.1 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe: Verpackung Breite: Verpackung Tiefe: Verpackungsgewicht:	80 mm / 3.15 inches 162 mm / 6.38 inches 170 mm / 6.69 inches 0.6 kg / 1.32 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

- **17100013**

TRK PRO1

EAN 8024530019778

