

TRK PRO2

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

DESCRIZIONE

L'interfaccia hardware TRK PRO2 di RCF è una soluzione USB 2.0 Class Compliant e Bus Powered che include tutte le connessioni richieste per i tuoi microfoni e strumenti musicali a un computer macOS o Windows. Il circuito interno di preamplificazione a 2-canali, estremamente lineare, è dotato di alimentazione phantom +48V e ingresso strumenti ad alta impedenza (Hi-Z). Il segnale in ingresso e uscita dalla DAW (Digital Audio Workstation) viene gestito con risoluzioni fino a 24-bit, 192 kHz. L'interfaccia può essere collegata a monitor attivi, amplificatori, cuffie, mixer analogici o qualsiasi altro dispositivo audio analogico.



CARATTERISTICHE

- Interfaccia audio USB 2.0 bus powered, 2 In / 2 Out
- Fino a 24-Bit/192kHz
- 2 Ingressi Combo MIC, Linea/Instrument Hi-Z
- Preamplificatori Microfonici di alta qualità
- Alimentazione phantom +48V
- Controllo indipendente del livello cuffia
- Monitoraggio a latenza zero
- Controllo indipendente del guadagno con indicatore LED di picco
- Complemento ideale per la funzione RDNet Measure
- Accessori per montaggio a rack forniti di serie

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	MIC INPUT 1/2 (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB - +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu
	LINE INPUT 1/2 (Balanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz - 20kHz Dynamic Range: 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level: +20 dB
	INSTRUMENT INPUT 1/2 (Unbalanced)	Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1MOhm Gain Range: -10 dB ~ +46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)
	ANALOG OUTPUT (Balanced)	Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq. Response: 20 Hz-20 kHz, +/-0.2 THD+N: <0.0012%, -1dBFS, 20Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)
	HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW
	SUPPORTED SAMPLE RATES	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
	SUPPORTED BIT DEPTH	16 Bit, 24 Bit

Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
---------------------------------	----------------	--------------

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Steel
	Hardware:	Rack mount ears included
	Colore:	Black - RAL 9005
	Montaggio a Rack:	1/2 19", 1U

Dimensioni	Altezza:	46 mm / 1.81 inches
	Larghezza:	210 mm / 8.27 inches
	Profondità:	125.8 mm / 4.95 inches
	Peso:	0.85 kg / 1.87 lbs

Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	80 mm / 3.15 inches
	Larghezza imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
	Profondità imballaggio:	267 mm / 10.51 inches
	Peso imballaggio:	1.2 kg / 2.65 lbs



CODICE

- **17100014**

TRK PRO2

EAN 8024530019785

