

TT 25-SMA

AKTIVER COAXIALER BÜHNENMONITOR

BESCHREIBUNG

Der TT25-SMA ist ein koaxialer Hochleistungs-Bühnenmonitor. Die absolut lineare Frequenzwiedergabe, das gleichmäßige Abstrahlverhalten und der hohe akustische Output machen den TT25-SMA zur ersten Wahl für höchste professionelle Ansprüche.

Der TT25-SMA bietet hervorragende Wiedergabeeigenschaften, mit außergewöhnlicher Stimmwiedergabe, exakten Mitten und feinsten Höhen. Sein extrem linearer Frequenzgang gewährleistet höchste Rückkopplungsgrenzen. Das Gehäuse ist kompakt und besonders niedrig für eine unauffällige Bühnenintegration und sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild. Durchschleifbare Ein- und Ausgänge für Signal und Strom auf gegenüberliegenden Seiten minimieren dabei Kabelwege auf der Bühne.



FUNKTIONEN

- 750 W Schaltnetzteil-Endstufe
- 60° konische Abstrahlung
- 15" High Power Neodymwoofer, 3.5" voice coil
- 1,5" Neodymkompressionstreiber, 2.5" voice coil
- Hochwertige analoge Eingangsstufe
- Soft Limiter und RMS Limiter
- Very low profile
- Very high output

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofers	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1200 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, HF
	Limiters	Fast Limiter
	Steuerung	Side/floor coupling
Power sektion	Gesamtleistung	1500 W Peak, 750 W RMS
	HF Bereich	500 W Peak, 250 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Griffe	2 on side
	Farbe	Black
Größe	Höhe	330 mm / 12.99 inches
	Breite	580 mm / 22.83 inches
	Tiefe	432 mm / 17.01 inches
	Gewicht	20 kg / 44.09 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	670 mm / 26.38 inches
	Verpackung Breite	510 mm / 20.08 inches
	Verpackung Tiefe	420 mm / 16.54 inches
	Verpackungsgewicht	22.5 kg / 49.6 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

- **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192

ZUBEHÖR

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360102**
8024530006402

POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360067**
8024530014599