

TT 25-SMA

PRECISION ACTIVE STAGE MONITOR

DESCRIZIONE

TT25-SMA è uno stage monitor coassiale ad elevate prestazioni.

La curva di risposta estremamente lineare, l'uniformità di copertura e la potenza erogata fanno del TT25-SMA la migliore scelta per una vasta gamma di applicazioni. La voce risulta precisa e profonda, il suono è chiaro alle medie frequenze e resta preciso anche alle frequenze estremamente alte. Il formato compatto e il profilo basso permettono al TT25-SMA di avere una presenza discreta sul palco. Per minimizzare l'ingombro dei cavi il pannello del loop through e il pannello di ingresso/alimentazione si trovano sui lati opposti del cabinet.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore switching da 750watt
- Angolo di copertura conico di 60° a direttività costante
- Woofer con bobina da 3,5" e magnete in neodimio
- Compression driver con bobina da 2,5" e magnete in neodimio
- Scheda di ingresso analogica con componenti di alta qualità
- Soft limiter e protezione RMS
- Basso profilo
- Elevata resa sonora

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofers	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1200 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Side/floor coupling
Sezione di potenza	Potenza Totale	1500 W Peak, 750 W RMS
	Alte Frequenze	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	2 on side
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	330 mm / 12.99 inches
	Larghezza	580 mm / 22.83 inches
	Profondità	432 mm / 17.01 inches
	Peso	20 kg / 44.09 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	670 mm / 26.38 inches
	Larghezza imballaggio	510 mm / 20.08 inches
	Profondità imballaggio	420 mm / 16.54 inches
	Peso imballaggio	22.5 kg / 49.6 lbs

CODICE

- **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

- **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192

ACCESSORI

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE

13360102

EAN:

8024530006402



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599