



AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER



Descrizione AM 1064 è un amplificatore-mixer con potenza 60 W avente 3 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale "VOX". I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD – MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ohm) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore).

- Caratteristiche**
- › Amplificatore mixer 60W con 3 ingressi
 - › 3 ingressi XLR
 - › funzione VOX e alimentazione Phantom su ingresso 1
 - › Doppio connettore RCA supplementare su ingresso 3
 - › Input ausiliario con doppio connettore RCA
 - › Funzione DUCKING per il controllo del livello dell'ingresso ausiliario
 - › Output su connettore RCA che invia lo stesso segnale mandato all'amplificatore
 - › Input su connettore RCA che connette un dispositivo esterno direttamente all'amplificatore interno
 - › Uscita per diffusori acustici disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ohm) che a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore)




Codice 12135081 AM 1064 220-240/115 V Black EAN 8024530007621



AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	1 x 60 W @ 4 ohm
	Risposta in Frequenza (-3dB)	60 Hz ÷ 15 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1.5 %
Sezione di input	Numero di input totali	5
	Bilanciato	3
	Sbilanciato	5
	Mono	4
	Stereo	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	3
	Connessioni Mic+Line	RCA, XLR
Sezione di output	Phantom Mic+Line	18 V DC
	VOX:	Yes
	General Purpose Inputs (GPI)	1
	Numero uscite di segnale	1
Processing	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
	Controlli di tono	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	Front panel
	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V- 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	External
	Consumo di energia (W)	170 W



AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER

Conformità agli standard

Standard di sicurezza

CE compliant

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case

Metal

Colore

Black

Montaggio a Rack

19", 2U

Dimensioni

Altezza

88 mm / 3.46 inches

Larghezza

431 mm / 16.97 inches

Profondità

385 mm / 15.16 inches

Peso

5.6 kg / 12.35 lbs