

AYRA FOUR

MONITOR PROFESSIONAL ACTIVO DE DOS VÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 35 W + 20 W
 - Respuesta en frecuencia de 60 a 20.000 Hz
 - Guía de onda de directividad precisa para el agudo
 - Panel de entrada con extensas funcionalidades
 - Altavoz de fibra de vidrio de 4"
 - Tweeter de cúpula blanda de 1"
 - Diseño de caja para evitar las reflexiones
 - Puerto de sintonía de baja distorsión
-

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	SPL máx. a 1 m (dB):	104 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	110°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	70°
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.0" v.c
	Altavoz de bajos:	4.0"
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack, RCA
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	2200 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	HF Adjust
Sección de potencia	Potencia total:	110 W Peak, 55 W RMS
	Agudos:	40 W Peak, 20 W RMS
	Bajas frecuencias:	70 W Peak, 35 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	MDF
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	225 mm / 8.86 inches
	Ancho:	145 mm / 5.71 inches
	Profundidad:	203 mm / 7.99 inches
	Peso:	9.37 kg / 20.66 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	303 mm / 11.93 inches
	Anchura de paquete:	389 mm / 15.31 inches
	Profundidad de paquete:	257 mm / 10.12 inches
	Peso de paquete:	11 kg / 24.25 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13041031**

AYRA FOUR
115V, Black
EAN 8024530010935

- **13041030**

AYRA FOUR
220-240V, Black
EAN 8024530010928