

# CV 215

FEUERBESTÄNDIGES LAUTSPRECHERKABEL | 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## BESCHREIBUNG

Feuerbeständiges Kabel zur Übertragung von Audiosignalen über 100-V-Lautsprecherlinien für Voice-Alarm-Systeme, bei denen maximale Brandsicherheit erforderlich ist. Die zwei Leiter bestehen aus weichgeglühtem Kupfer mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>. Für Festinstallationen in Innenräumen in normalen oder feuchten Umgebungen. Violetter Außenmantel. Verkaufseinheit: Rolle à 200 m.



## FUNKTIONEN

- Feuerbeständiges Kabel
- Geeignet zur Übertragung von Audiosignalen
- Für Voice-Alarm-Systeme

**SPEZIFIKATIONEN**

|                                   |                            |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine spezifikationen</b> | Number of conductors:      | 2                                                                                                                                              |
|                                   | Conductors section (sqmm): | 1.5                                                                                                                                            |
|                                   | Overall diameter (mm):     | 7.80                                                                                                                                           |
|                                   | Sheath material:           | Mix LSZH, quality M1                                                                                                                           |
|                                   | Sheath colour:             | Violet                                                                                                                                         |
|                                   | Insulation (V):            | 100 / 100                                                                                                                                      |
|                                   | Standards:                 | CEI EN 60228<br>CEI EN 50363<br>CEI EN 60332-1-2<br>CEI EN 60332-3-25<br>CEI EN 50267-2-1/2<br>IEC 60754-1/2<br>CEI EN 61034-2<br>CEI EN 50200 |
|                                   | Fire resistance:           | PH120                                                                                                                                          |
|                                   | Coil length (m):           | 200                                                                                                                                            |
|                                   |                            |                                                                                                                                                |

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| <b>Standardkonformität</b> | Safety agency: | CE compliant |
|----------------------------|----------------|--------------|

|                             |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Versandinformationen</b> | Verpackungsgewicht: | 0.08 kg / 0.18 lbs |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|

**ARTIKEL-NUMMER****• 14380031**

CV 215

EAN 8024530012175