

EVOX J MIX8

SISTEMA MUSICAL DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

Llevando la serie EVOX J un paso más allá, RCF ha añadido un mezclador digital de 8 entradas al sistema. la potencia del procesado integrado del innovador DSP Z.CORE no solamente proporciona funciones completas de mezcla, sino que también incluye efectos de instrumento de alta calidad y simulaciones de amplificadores. Una app de EVOX para iOS y Android permite manejar el JMIX8. Si a esto añadimos el audio Bluetooth y la entrada para instrumento Hi-Z (alta impedancia), el EVOX JMIX8 combina la calidad y fiabilidad de los transductores y la amplificación RCF con un potente mezclador digital de 8 canales con control remoto.



CARACTERÍSTICAS

- 128 dB SPL MÁX
- AMPLIFICACIÓN DE DOS VÍAS Y 1400W
- MEZCLADOR DIGITAL DE 8 ENTRADAS CON MÚLTIPLES EFECTOS, SIMULADOR DE AMPLI Y CONTROL REMOTO
- PROCESADO DSP CON FIRPHASE
- Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"
- Toda-gama ultracompacto de 8 x 2", bobina de 1,0
- 2350x350x450 mm 92.5x13.77x17.71 in (AlxAnxP)
- 24,4/53.8 kg/lbs

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	120°
	Ángulo de cobertura vertical:	30°
Transductores	Rango completo:	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	220 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia:	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado):	0.004% A-Weighted
Procesamiento	Canales de procesamiento:	8
	Procesamiento de señal:	32 Bit Floating Point
	Conversión AD-DA:	24 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico:	108

Entradas	Micrófono:	4
	Ganancia almacenable por control remoto:	Yes
	Rango de ganancia:	0 dB ÷ 45 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A):	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic:	3 kohm
	Corte de graves:	20 Hz ÷ 1000 Hz
	Alimentación fantasma +48 V:	Yes
	Línea mono:	4
	Selección de ganancia:	0 dB ÷ 45 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio):	11 kohm
	Entrada de Línea Hi-Z:	1
	Impedancia de entrada de línea Hi-Z:	1 Mohm
	Rango dinámico A/D (dB):	108 dB
	Línea estéreo:	2
	Selección de ganancia	0 dB ÷ 45 dB
	Impedancia de entrada de línea estéreo:	11 kohm
Salidas	Envío auxiliar:	1
	Salida auxiliar:	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio):	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu):	19 dBu
	Impedancia de salida auxiliar:	150 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu):	19 dBu
	Rango dinámico D/A (dB):	108 dB
Compresores	Compresores RCF:	4 mono (6 preset)
Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción:	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Envíos auxiliares	AUX:	1 PRE/POST
	FX POST:	1
Efectos internos	Envío de efectos:	1
	Inserción de efectos MultiFX:	1
Procesadores de masterización	Procesadores de salida principal:	1
Audio USB	Reproducir pista:	2
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie:	Yes
Especificaciones electricas	Fuente de alimentación:	Internal
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Manijas:	1 Top
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black, White
Tamaño	Altura:	623 mm / 24.53 inches
	Ancho:	400 mm / 15.75 inches
	Profundidad:	460 mm / 18.11 inches
	Peso:	22.2 kg / 48.94 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	676 mm / 26.61 inches
	Anchura de paquete:	451 mm / 17.76 inches
	Profundidad de paquete:	581 mm / 22.87 inches
	Peso de paquete:	29 kg / 63.93 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO• **13000570**

EVOX JMX8 W
115V, White
EAN 8024530015619

• **13000569**

EVOX JMX8 W
220-240V, White
EAN 8024530015602

• **13000557**

EVOX JMX8
115V, Black
EAN 8024530015572

• **13000556**

EVOX JMX8
220-240V, Black
EAN 8024530015565

ACCESORIOS

COVER CVR EVOX J

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360407**

EAN:

8024530015725



COVER CVR-WH EVOX J

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360406**

EAN:

8024530015718