

F 12XR

Table de mixage 12 canaux avec multi-effets et enregistrement

DESCRIPTION

La nouvelle génération de tables de mixage analogiques Série F de RCF offre un son de haute qualité en cinq modèles allant de 6 à 24 canaux. Avec son interface esthétique et ses connecteurs robustes, la Série F vous permet de mixer aisément votre musique avec un minimum de compétences techniques. Logé dans un châssis métallique robuste, chaque table de mixage est entièrement symétrique avec un faible bruit de l'entrée à la sortie, des compresseurs contrôlés indépendamment pour limiter les crêtes de signal, un égaliseur moderne et le DSP PRO FX : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR, F 16XR et F 24XR intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture sur 2 canaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Solide châssis en métal
- Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
- Enregistrement et lecture stéréo via USB
- Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- 4 compresseurs single-control
- Voies mono avec EQ 3 bandes. EQ 2 bandes sur voies stéréo.
- Conception robuste et compacte, design élégant.
- Conçue et développée en Italie
- Alimentation secteur universelle intégrée

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques

Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0,02% A-Weighted

Processing

Plage dynamique:	> 85dB
------------------	--------

Entrées

Channels:	12
Micro :	6
Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) :	-124 dBu A-Weighted
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	14 kohm
Coupe-bas :	80 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	4
Réglage du gain :	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	21 kohm
Entrées de ligne HI-Z :	1
Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
Ligne stéréo :	4
Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	15 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

Sorties

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
FX Send :	1
AUX-Send :	1
Sortie AUX :	2
Sortie de groupe :	1
Téléphones :	1
Output Connectors:	XLR, Jack

Specifications sorties

Niveau de sortie principal (dBu) :	28 dBu
Niveau de sortie AUX (dBu) :	28 dBu
Niveau de sortie de groupe (dBu) :	28 dBu
Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm

Compresseurs

Compresseurs RCF :	n° 4 Single Control Compressors on Channels 1 to 4
--------------------	--

Equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée :	2 Shelving / 1 Generic
Description :	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Depart auxiliaires

AUX :	1 PRE/POST
POST FX :	1

Effets internes	Effets Send :	1
USB audio	USB Audio Interface:	Yes
	Type :	B
	Lire piste :	2
	Pis. enr. :	2
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) :	44.1, 48.0 kHz
Autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	24 W
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	97 mm / 3.82 inches
	Largeur :	373 mm / 14.69 inches
	Profondeur :	355 mm / 13.98 inches
	Poids :	4.5 kg / 9.92 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	140 mm / 5.51 inches
	Largeur du colis :	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur du colis :	425 mm / 16.73 inches
	Poids du colis :	5.5 kg / 12.13 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **17140098**

F 12XR

JP

EAN 8024530016746

• **17140090**

F 12XR

EU

EAN 8024530016159

• **17140097**

F 12XR

UK





EAN 8024530016739

• **17140095**

F 12XR

US

EAN 8024530016715



VISTA 3D / 3D VIEW



MIXER F 12XR 90-240 V

REV.
A



ACCESSOIRES



RACK MOUNT KIT RM-KIT F 12XR

NUMÉRO DE PIÈCE **13360416**
EAN: 8024530016432

TRANSPORTATION BAG BG F 12XR

NUMÉRO DE PIÈCE **13360419**
EAN: 8024530016418