



F 24XR

24-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING



Beschreibung

Das F 24XR bietet 18 Mikrofoneingänge mit Vorverstärker, 16 Mono-Line-Eingänge, 4 Stereo-Line-Eingänge plus Multieffekte und Aufnahmefunktion über USB, sowie symmetrische +28dB Main-Ausgänge (Stereo XLR + TRS) und 6 Kompressoren mit Einzelregler. Die Mono-Kanäle verfügen über einen 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz, die Stereo-Kanäle über einen 3-Band-EQ. Das Mischpult bietet 16 interne PRO DSP-Presets, zwei Stereo-Ausgangs-Busse und 4 Aux-Sends (2 Pre-Fader, 1 Pre-/Post-Fader, 1 Post-Fader). Es ist außerdem mit

Funktionen

- › Stabiles Metallgehäuse
- › Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- › Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe über USB
- › Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- › 6 Kompressoren mit Einzelregler
- › Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz
- › Robustes, kompaktes und attraktives Design
- › Robustes, kompaktes und attraktives Design
- › Konzipiert und entwickelt in Italien
- › Internes Universalnetzteil

Artikel-nummer

17140101	F 24XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017675
17140123	F 24XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018030
17140124	F 24XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018047
17140125	F 24XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530018054

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 24XR

24-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

	SPEZIFIKATIONEN	
Elektronische spezifikationen	Frequenzgang	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu	<0,02% A-Weighted
	Ausgangspegel(% A-Gewichtet)	
Prozessing	Dynamikumfang	> 85dB
Eingänge	Channels	24
	Mic	18
	Gainbereich	0 dB ÷ -50 dB
	Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet)	-124 dBu A-Weighted
	Mikrofon Eingangsimpedanz (KOhm)	14 kohm
	Hochpass	80 Hz
	Phantom Speisung +48V	Yes
	Mono Linie	16
	Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm)	21 kohm
	HI-Z Eingänge	1
	HI-Z Line-Eingangsimpedanz (MOhm)	1 Mohm
	Stereo Line	4
	Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
	Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm)	14 kohm
	Input Connectors	XLR, Jack, RCA
Ausgänge	Main Mix	1
	Kontrollraum	Yes
	FX Send	1
	AUX Send	3
	Aux Ausgang	4
	Gruppen Ausgang	2
	Köpfungörer	1
	Output Connectors	XLR, Jack
Soezifikationen (Ausgang)	Main-Out Pegel (dBu)	28 dBu
	Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu)	28 dBu
	Gruppen Ausgangs Pegel (dBu)	28 dBu
	Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm
	Köpfungörer Ausgang Level (dBm)	10 dBm
Kompressoren	RCF Kompressoren	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
EQ	Eingangskanäle EQ	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Beschreibung	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Aux sends	AUX	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX Post	1
Interne effekte	Send-Effekte	1
USB-Audio	USB Audio Interface	Yes
	Typ	B
	Play trk	2
	Aufnahme-Spur	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz)	44.1, 48.0 kHz
Weitere funktionen	Fussschalter	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung	Internal
	Benötigte Spannung	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)	70 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



F 24XR

24-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

Physikalische daten

Gehäuse Material

Metal

Farbe

Black

Größe / Gewicht

Höhe

107 mm / 4.21 inches

Breite

720 mm / 28.35 inches

Tiefe

406 mm / 15.98 inches

Gewicht

9.5 kg / 20.94 lbs