HPS 1500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

Descrizione

L'HPS 1500 è un amplificatore di potenza a 2 canali che fornisce una potenza fi no a 2 x 750 W RMS a 4 Ohm (1500 W RMS in configurazione a ponte a 8 Ohm).
Un sistema di raffreddamento a ventola mantiene una bassa temperatura di utilizzo.

Caratteristiche

- Risposta veloce e bassa distorsione
- Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohm
- Connettori d'ingresso XLR
- Connettori di uscita SPEAKON
- Limiter selezionabile
- Ingombro di 2 unità rack, peso ridotto per un facile trasporto

Codice

12135055	HPS 1500	220-240 V	Black	EAN 8024530010546

HPS 1500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

Line Art 2D







SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 450 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.05 %
Sezione di input	Numero di input totali	2
	Bilanciato	2
	Mono	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	XLR
Sezione di output	Numero uscite di segnale	2
	Connessioni di segnale in uscita	XLR
	Connessioni di potenza	Speakon
Configurazione e controllo	Configurazione	DIP switch, Front panel
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240 V~ 50Hz
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

HPS 1500

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	420 mm / 16.54 inches
	Peso	17.15 kg / 37.81 lbs