HPS 1500

CLASS H PROFESSIONELLE ENDSTUFE

Beschreibung

Die HPS 1500 ist eine Zweikanalige Endstufe, die über eine Lsitungsabgabe von 2 x 750 W RMS @ 4 O (1500 W RMS gebrückt @ 8 O) verfügt.
Zum einfachen Anschuß verfügt die HPS 1500 über XLR-Eingänge und Speakon Buchsen für den leichten Einbau in Racks für Live- und Festinstallationsanwendungen. Ein intelligentes Kühlungssystem sorgt für sichere Wärmeabfuhr

Funktionen

- Schnelle Impulsantwort und niedrige Verzerrungen
- Leicht zu konfigurieren für stereo / mono / bridge Modus
- Präzise Schutzschaltungen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Front Panel Signal / Clip / Protect LED Anzeigen
- Minimum Impedanz (stereo / mono): 4 Ohm
- XLR Input
- SPEAKON Output
- Schaltbarer Limiter
- 2 HE 19" Rack

Artikel-nummer

12135055	HPS 1500	220-240 V	Black	EAN 8024530010546

Spezifikationen

HPS 1500

CLASS H PROFESSIONELLE ENDSTUFE

Line Art 2D







SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Ausgangsleistung	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 450 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)
	Frequenzgang (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.05 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	2
	Symmetrisch	2
	Mono	2
	Line-Eingang	2
	Leitungsverbinder	XLR
Ausgangs-sektion	Signal-Ausgangsnummer	2
	Ausgangsbuchsen	XLR
	Anschluss Versorgungsspannung	Speakon
Konfiguration und steuerung	Konfiguration	DIP switch, Front panel
Schutzschaltungen	Kühlung	Forced
	Kurzschluss	Yes
	Thermisch	Yes
	DC	Yes
	Sicherung	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung	220-240 V~ 50Hz
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

HPS 1500

CLASS H PROFESSIONELLE ENDSTUFE

Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	Black
	Rack-Einbau	19", 2U
Größe / Gewicht	Höhe	88 mm / 3.46 inches
	Breite	482 mm / 18.98 inches
	Tiefe	420 mm / 16.54 inches
	Gewicht	17.15 kg / 37.81 lbs