



# IPS 700

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H



## Descrizione

La serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali due vie che unisce alte prestazioni e affidabilità, con le più nuove tecnologie nel campo dell'amplificazione. Grazie ad un design orientato all'efficienza, gli amplificatori della serie offrono la qualità audio e l'affidabilità dei tradizionali amplificatori classe AB e classe H, in un prodotto compatto e leggero di sole 2 unità rack di ingombro.

IPS 700 eroga una potenza fino a 2 x 300 W RMS a 4 Ω (600 W RMS colmato a 8 Ω), ed ha un peso di soli 10,1 kg. È dotato di indicatori di guadagno indipendenti, LED di segnale / clip e di guasto, ingresso stereo e collegamento in uscita con XLR, switch di sensibilità d'ingresso tra 1,4 V a 0,775 V, interruttore per funzionamento mono / stereo / ponte e uscite su connettore powercon. Inoltre, è protetto contro cortocircuiti e circuiti aperti. Grazie ai suoi dissipatori di calore ad alta efficienza e ventilatori DC ad alta velocità, IPS 700 è in grado di operare con grande affidabilità anche in condizioni di temperature estreme.

## Caratteristiche

- › Risposta veloce e bassa distorsione
- › Facilmente configurabile nelle modalità stereo / mono / a ponte
- › Numerosi circuiti di protezione per alta affidabilità e sicurezza di utilizzo
- › Indicatori LED di segnale / clip / protezione sul pannello frontale
- › Minima impedenza di carico (stereo / mono): 4 Ohm
- › Connettori d'ingresso XLR
- › Connettori di uscita SPEAKON

## Codice




12135086	IPS 700	115 V	Black	EAN 8024530011758
12135087	IPS 700	230 V	Black	EAN 8024530011000



# IPS 700

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	2 x 300 W @ 4 ohm 2 x 150 W @ 8 ohm 1 x 600 W @ 8 ohm (bridge)
	Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Diafonia	<75 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %
	Sezione di input	Numero di input totali
Bilanciato		2
Mono		2
Ingressi Line		2
Sezione di output	Connessioni di linea	XLR
	Numero uscite di segnale	2
	Connessioni di segnale in uscita	XLR
Configurazione e controllo	Connessioni di potenza	Speakon
	Configurazione	DIP switch, Front panel
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
VHF (Very High Frequencies)	Yes	



# IPS 700

AMPLIFICATORE DI POTENZA PROFESSIONALE IN CLASSE H

<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	350 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	255 mm / 10.04 inches
	Peso	9.4 kg / 20.72 lbs