



# IPS 700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H



## Description

La série IPS est une gamme professionnelle d'amplificateurs deux canaux qui associe des performances et une fiabilité de haut niveau aux toutes dernières technologies d'amplification. Conçus dans le souci d'optimiser la puissance en fonction des coûts, ils marient, au sein d'un rack 2U, la qualité sonore et la fiabilité des amplis traditionnels de classe AB et H aux dernières innovations en matière d'amplification.

L'IPS 700 est un ampli de puissance 2 canaux qui délivre jusqu'à 2 x 300 W RMS sous 4 Ω (600 W RMS en mode bridgé sous 8 Ω) pour un poids d'à peine 10,1 kg. Il possède des réglages de gain indépendants, des LED de signal, d'écrtage et de panne, une entrée stéréo sur XLR avec sortie Link, un sélecteur de sensibilité d'entrée (1,4 V ou 0,775 V), un sélecteur de mode mono/stéréo/bridge et des sorties powercon. Il dispose également de protections contre les court-circuits. Avec ses ailettes de refroidissement efficaces et ses ventilateurs DC à haute vitesse, l'IPS 700 supporte les températures ambiantes les plus élevées tout en garantissant une fiabilité maximale.

## Caractéristiques

- › Rack 19" 2U facilitant le transport
- › Réponse rapide et distorsion réduite
- › Modes stéréo, mono et bridge faciles à configurer
- › Circuits de protection efficaces pour une fiabilité et une sécurité irréprochables
- › Indicateurs lumineux Signal, Clip et Protect en face avant
- › Entrées sur connecteurs XLR
- › Sorties sur connecteurs SPEAKON NL4

## Numéro De Pièce

12135086	IPS 700	115 V	Black	EAN 8024530011758
12135087	IPS 700	230 V	Black	EAN 8024530011000

## Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# IPS 700




AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H

Line Art 2D



# IPS 700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H



## SPÉCIFICATIONS

### Specifications amplification

Sortie de tension	2 x 300 W @ 4 ohm 2 x 150 W @ 8 ohm 1 x 600 W @ 8 ohm (bridge)
Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
Diaphonie	<75 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.5 %

### Section entrées

Nombre total d'entrées	2
Équilibré	2
Mono	2
Entrées de ligne	2
Connecteurs de ligne	XLR

### Section sortie

Numéro de sortie du signal	2
Connecteurs de sortie du signal	XLR
Connecteurs de sortie de tension	Speakon

### Configuration et contrôle

Configuration	DIP switch, Front panel
---------------	-------------------------

### Protections

Système de refroidissement	Forced
Court-circuit	Yes
Thermique	Yes
CC	Yes
Fusibles	Yes
VHF (Très hautes fréquences)	Yes



# IPS 700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H

<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consommation électrique (W)	350 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur	255 mm / 10.04 inches
	Poids	9.4 kg / 20.72 lbs