

# L 2406T

## COLONNA SONORA TRE VIE

### DESCRIZIONE

L 2406-T è un diffusore a colonna a 3 vie compatto a full-range ed elevata intelligibilità con direttività verticale controllata.

Grazie a una riproduzione della voce molto naturale ed intelligibile e ad un'ottima qualità di riproduzione musicale, è la scelta ideale per diverse applicazioni fisse nelle quali il difficile ambiente acustico o i vincoli architettonici esigono il controllo della dispersione acustica verticale. È dotato di sei mid-woofer da 5" e di quattro tweeter a cupola da 1". La sua costruzione a tweeter centrali montati davanti ai due woofer permette un'uniforme dispersione del suono che minimizza il lobing e consente un design molto compatto. I due mid-woofer centrali dietro i tweeter sono controllati in modo diverso dai quattro trasduttori per basse frequenze più esterni, fornendo così un funzionamento cardioide e migliorando la direttività. L'ampio angolo di copertura orizzontale e la dispersione verticale controllata permettono una corretta riproduzione del suono su una vasta zona ed aiuta a limitare il feedback ed il riverbero del suono.

Il fascio sonoro risulta preinclinato di 5° consentendo di ridurre sensibilmente



### CARATTERISTICHE

- 200 W di potenza nominale (RMS)
- 126 dB SPL massima
- Range di frequenza 100 ÷ 20000 Hz
- Direttività costante con angoli di copertura 150° x 30°
- 6 woofer da 5"
- 4 tweeter da 1" di bobina
- Mobile di legno in multistrato di alta qualità
- Speciale filtro per una maggiore intelligibilità del parlato
- Accessorio per il montaggio a parete integrato

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza (-10dB):	100 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	126 dB
Angolo di copertura orizzontale:	150°
Angolo di copertura verticale:	30°
Indice di Direttività Q:	9
Sensibilità del sistema:	97 dB

**Sezione di potenza**

Impedenza Nominale:	8 ohm
Potenza:	200 W
Potenza di Picco:	800 W PEAK
Amplificatore Raccomandato:	400 W
Protezioni:	Dynamic active mosfet
Frequenze Crossover:	2000 Hz

**Trasduttori**

Tweeter a Cupola:	4 x 1.0", 1.0" v.c
Woofers:	6 x 5.0", 1.0" v.c

**Sezione Input/Output**

Connettori in ingresso:	Euroblock
Trasformatore a Tensione Costante	100 V
Selettore di potenza 1:	60 W - 167 ohm
Selettore di potenza 2:	30 W - 333 ohm
Selettore di potenza 3:	15 W - 667 ohm
Selettore di potenza 4:	10 W - 1000 ohm

**Conformità agli standard**

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

**Specifiche fisiche**

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Hardware:	4 x M5 inserts
Griglia:	Steel
Colore:	Black, White

**Dimensioni**

Altezza:	826 mm / 32.52 inches
Larghezza:	135 mm / 5.31 inches
Profondità:	140 mm / 5.51 inches
Peso:	12.8 kg / 28.22 lbs

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	994 mm / 39.13 inches
Larghezza imballaggio:	219 mm / 8.62 inches
Profondità imballaggio:	219 mm / 8.62 inches
Peso imballaggio:	14.4 kg / 31.75 lbs



**CODICE**

- **13000177**

L 2406T W

White

EAN 8024530008536

- **13000169**

L 2406T

Black

EAN 8024530008499

**DRAWINGS**





