



L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI



Descrizione

Con sei ingressi microfonici trasparenti, quattro ingressi linea stereo e l'ingresso/uscita 2tk L-PAD12CX è lo strumento ideale per piccoli concerti di band, conferenze complesse, eventi aziendali e tutte le situazioni in cui è necessario gestire più segnali. Quattro compressori a controllo singolo su canali microfonici aiutano a gestire anche i segnali più complessi e dinamici. Le 99 predisposizioni interne FX DSP permettono di migliorare il suono con l'aggiunta di effetti precisi e caldi. Quando non è in uso per gli effetti interni, la trasmissione FX e la trasmissione AUX consentono il controllo di piccoli palcoscenici, con gli appropriati monitor a cuneo. Lo slot super versatile L-PAD permette di inserire le schede opzionali L-PAD LETTORE MP3, LETTORE/REGISTRATORE o COLLEGAMENTO BLUETOOTH.

Caratteristiche

- > 6 INGRESSI MONO + 4 INGRESSI STEREO
- > 4 Compressori (Canali 1-4)
- > EQ. 3 bande/2 bande
- > 1 trasmissione AUX
- > 1 trasmissione FX
- > Effetti digitali interni: 99 predisposizioni
- > PSU interno 100 V-240 V, 50-60 Hz, 40 W

Codice

17140034	L-PAD 12CX	EU	90-240 V	EAN 8024530011215
17140041	L-PAD 12CX	US	90-240 V	EAN 8024530011222
17140044	L-PAD 12CX	JP	100 V	EAN 8024530011413
17140045	L-PAD 12CX	AU	240 V	EAN 8024530011420
17140062	L-PAD 12CX	UK	240 V	EAN 8024530011598



L-PAD 12CX

CONSOLE DI MIXAGGIO A 12 CANALI CON EFFETTI

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza	20 Hz ÷ 22000 kHz
Input	Mic	6
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ 50 dB
	Impedenza ingressi microfonici (kohm)	2 kohm
	Passa Alto	75 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line	4
	Selettore di Guadagno	15 dB ÷ 35 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm)	10 kohm
Output	Main MIX	1
	Control Room:	Yes
	FX Send	1
	AUX Send	1
	AUX Output	2
	Cuffie	1
	2 Track	Yes
Specifiche di output	Impedenza Main Out (ohm)	120 ohm
	Livello Main Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza Aux Out (ohm)	120 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	16 dBu
Compressori	Compressori RCF	On Channell 1-4
EQ	EQ in ingresso	3 Generic
Mandate ausiliarie	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
Effetti interni	Mandate effetti	99
Altre caratteristiche	Footswitch	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione	Internal
	Voltaggio richiesto	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W)	40 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	ABS
Dimensioni	Altezza	93 mm / 3.66 inches
	Larghezza	341 mm / 13.43 inches
	Profondità	474 mm / 18.66 inches
	Peso	3.93 kg / 8.66 lbs