

MMS 3404D

KIT DE MICROPHONE DÉLÉGUÉ

DESCRIPTION

La console de micro délégué MMS 3404D possède un bouton à détente pour activer le micro et le mélanger aux autres MMS 3404D et MMS 3405P actifs (à condition qu'aucun bouton de priorité ne soit engagé sur le micro du président). Le bouton est accompagné d'une LED.

La capsule du micro dispose d'une couronne de LED qui s'allume quand le micro est actif. Le micro à col de cygne de 46 cm monté sur la console possède une directivité cardioïde et une capsule miniature de haute qualité qui assure une bonne reproduction sonore dans les petits lieux sans nécessiter de système de diffusion supplémentaire. On peut cascader des MMS 3404D en les reliant directement à l'une des deux entrées du MMS 3405P à l'aide du câble FTP CAT 5 fourni.



CARACTÉRISTIQUES

- Microphone cardioïde de qualité professionnelle avec couronne de LED monté sur col de cygne de 46 cm
- Commutateur Push-to-Lock avec LED pour activer le micro en mode mix
- Haut-parleur de haute qualité désactivé automatiquement quand le micro est ouvert
- Connecteur RJ 45 pour la connexion à l'unité maître MMU 3100 grâce à un câble FTP CAT 5
- Robuste boîtier blindé à poser sur une table ou à encastrer

SPÉCIFICATIONS**specifications micros**

Type :	Electret
Directivité :	Hypercardioid
Sensibilité (dB) :	65 dB
Réponse en fréquence (-3 dB) :	70 Hz ÷ 18 kHz

specifications console

Type de console :	Conference
Fonctionne avec	FORUM 3000
Voyants à LED :	Yes

connections

Connecteurs :	RJ45
Câble :	FTP CAT 5
Nombre max. d'unités par bus :	79
Mixage :	Yes

conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

specifications physiques

Couleur :	Grey
-----------	------

taille

Hauteur :	63 mm / 2.48 inches
Largeur :	170 mm / 6.69 inches
Profondeur :	154 mm / 6.06 inches
Poids :	1 kg / 2.2 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	150 mm / 5.91 inches
Largeur du colis :	520 mm / 20.47 inches
Profondeur du colis :	190 mm / 7.48 inches
Poids du colis :	1.57 kg / 3.46 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **14322020**

MMS 3404D

EAN 8024530010218

DRAWINGS

