

# PR 63

## RACK DI ALIMENTAZIONE

### DESCRIZIONE

Il Rack di alimentazione PR-63 è dotato di distribuzione di alimentazione PD 63 A-419 e ingresso di alimentazione Cekon 63 A con cavo fisso di 5 m. L'alimentazione trifase viene distribuita tramite un'uscita Cekon 32 A, 4 uscite LKS19, 6 uscite Powercon, 1 uscita ausiliaria Powercon che alimentano il Rack di controllo CR 16-ND. Tutte le uscite sono dotate di RCBO (interruttore differenziale con protezione da sovracorrente) individuali per avere la massima affidabilità. In caso di danni, solo l'uscita con il guasto viene interrotta, mentre il resto del sistema continua a funzionare.



### CARATTERISTICHE

- Ingresso di alimentazione Cekon da 63 A con cavo di 5 m
- Uscite Cekon da 32 A
- 4 uscite LKS 19
- 6 uscite Powercon + 1 uscita Powercon ausiliaria
- 24 RCBO della linea di alimentazione individuali
- RCBO da 32 A e ausiliari anteriori individuali
- Flight Case di qualità Tour Grade

**SPECIFICHE TECNICHE****Specifiche generali**

Power Input Connectors	63 Ampere Cekon with 5 m Cable
Outuputs Connector	32 Cekon, 4 x LKS 19
Powercon Outputs	6 + 1 Auxiliary
Individual Power line RCBOs	24

**Conformità agli standard**

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

**Dimensioni**

Peso:	65.8 kg / 145.06 lbs
-------	----------------------

**Informazioni di spedizione**

Altezza imballaggio:	570 mm / 22.44 inches
Larghezza imballaggio:	610 mm / 24.02 inches
Profondità imballaggio:	630 mm / 24.8 inches
Peso imballaggio:	68.2 kg / 150.36 lbs

**CODICE**

- **12100006**

PR 63

EAN 8024530014001