SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 18”

Description

Le SUB 8003-AS MK3 est un subwoofer autonome avec DSP intégré qui étend la courbe de réponse dans les basses fréquences. Son coffret compact abrite un haut-parleur de haute qualité, d’un diamètre de 18” (46 cm), doté d'un aimant en céramique et d'une bobine mobile de 4”. L'amplificateur interne délivre une puissance de sortie maximale de 2200 W, pour des niveaux de pression acoustique allant jusqu'à 135 dB SPL. Le traitement exclusif Bass Motion Control étend la linéarité de la courbe de réponse et assure une intégrité sonore remarquable. Le panneau arrière accueille les différentes commandes : rappels de presets, réglage de la fréquence de coupure, sélection de polarité, de mode cardioïde et réglage de délai. Le robuste coffret en bois, conçu pour le touring et doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est empilable et léger, ce qui permet des montages/démontages rapides. Conçu spécifiquement pour les applications les plus exigeantes, le SUB 8003-AS MK3 est un bourreau de travail idéal pour les professionnels de la musique.

Caractéristiques

- 2200 W
- 135 dB SPL max.
- Réponse en fréquence 35 Hz - 120 Hz
- Haut-parleur grave 18”, bobine mobile 4”
- Contreplaqué de haute qualité, avec une finition en polyurée
- Réglage du gain, du crossover, du mode cardioïde et du délai
- Entrée stéréo XLR, renvoi de signal stéréo XLR

Numéro De Pièce

13000844	SUB 8003-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021313
13000845	SUB 8003-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021399

SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 18”

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
Hauts-parleurs	Woofer	18″, 4.0″ v.c
Sections entrées/sorties	Signal d’entrée	bal/unbal
	Connecteurs d’entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d’entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	Selectable
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Poignées	One handle each side
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	693 mm / 27.28 inches
	Largeur	505 mm / 19.88 inches
	Profondeur	685 mm / 26.97 inches
	Poids	43.2 kg / 95.24 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
Protections	CVR 003	13360530	8024530020422
Transport	WH PRO 4X	13360238	8024530018320