

TT 25-SMA

STAGE MONITOR ACTIF PRECISION

DESCRIPTION

TT25-SMA est un retour de scène coaxial de prestations très élevées.

La courbe de réponse extrêmement linéaire, l'uniformité de couverture et la puissance développée font du TT25-SMA le meilleur choix pour une large gamme d'applications. La voix résulte précise et profonde, un son neutre dans les fréquences médium et reste précis même dans les fréquences extrêmement hautes. De taille compacte et le profil bas permet au TT25-SMA d'avoir une présence discrète sur une scène. Pour minimiser la rédaction des câbles sur la scène le panneau du loop through et le panneau des entrées /alimentation se trouvent sur le côté opposé du stage monitor



CARACTÉRISTIQUES

- Amplification numérique de 750 watts
- Angle de couverture conique de 60° à directivité constante
- Woofer avec bobine de 3,5" à aimant néodymium
- Moteur à compression avec bobine de 2,5" à aimant néodymium
- Panneau arrière avec entrées analogique en composants de haute qualité
- Soft limiter et protection RMS
- Design extra plat
- Rendu sonore très élevé

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Woofers	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1200 Hz
	Protections	Thermal, HF
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Side/floor coupling
Section alimentation	Puissance totale	1500 W Peak, 750 W RMS
	Hautes fréquences	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Poignées	2 on side
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	330 mm / 12.99 inches
	Largeur	580 mm / 22.83 inches
	Profondeur	432 mm / 17.01 inches
	Poids	20 kg / 44.09 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	670 mm / 26.38 inches
	Largeur du colis	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis	420 mm / 16.54 inches
	Poids du colis	22.5 kg / 49.6 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000121**

TT 25-SMA

115V

EAN 8024530008222

- **13000118**

TT 25-SMA

220-240V

EAN 8024530008192

ACCESSOIRES

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360102**

EAN:

8024530006402



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599