



# TTS 28 WP

DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

**Descrizione** Il TT22 WP è un diffusore passivo a due vie altamente performante dalle dimensioni compatte. Grazie al woofer in neodimio da 12" e al driver a compressione da 3" montato su di una tromba a direttività costante, il TT22 WP garantisce la riproduzione di un'estesa gamma di frequenze. Il nuovo HF compression driver utilizza una membrana in titanio con vibrazione controllata per prestazioni sonore migliori. Il crossover e il profilo del cono del woofer sono stati ottimizzati per far combaciare la direttività della tromba per le alte frequenze, con la sezione delle basse attraverso la zona di crossover. Il TT22 WP è dotato di crossover LICC-Low Impedance Compensated Crossover, che utilizzando bassi valori di induttanza fornisce, così, un'ottima risposta ai transienti riducendo drasticamente la discontinuità di fase tra il woofer ed il tweeter. La connessione all'amplificatore avviene attraverso connettori multipolari a tenuta d'acqua. Il cabinet è costruito in Betulla del Baltico con finitura in vernice polyurea nera ad alta resistenza. La griglia in alluminio è ricoperta in tessuto idrorepellente

- Caratteristiche**
- › Dimensioni compatte
  - › Potenza massima per le dimensioni disponibili sul mercato
  - › Peso minimo
  - › Ampia, a direttività costante, angolo di copertura orizzontale
  - › Trasduttori al neodimio ad alta potenza
  - › Duplice funzione di progettazione: costruito nel crossover passivo o esterna bi-amp
  - › LICC (Low Impedance Compensated Crossover Network)
  - › Connettori multipolari a tenuta d'acqua IP67

**Codice** 13000251 TTS 28 WP Black EAN 8024530008970



# TTS 28 WP

DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz ÷ 110 Hz
	Max SPL @ 1m	139 dB
	Sensibilità del sistema	100 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Impedenza nominale	4 ohm
	Potenza	2000 W
	Potenza di picco	8000 W PEAK
	Protezioni	Thermal
	Frequenza di crossover	80/110 Hz
<b>Trasduttori</b>	Woofers	18", 4.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso	Amphenol eco/mat IP 67
	Connessioni di uscita	Amphenol eco/mat IP 67
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Fittings ready
	Maniglie	6 on side
	Colore	Black
	<b>Dimensioni</b>	Altezza
Larghezza		700 mm / 27.56 inches
Profondità		920 mm / 36.22 inches
Peso		73 kg / 160.94 lbs