



UP 2082

AMPLIFICATORE DI POTENZA



Descrizione

UP 2082 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 80 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello "linea": per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.

Caratteristiche

- › Amplificatore versatile per la diffusione di annunci e musica
- › Ingresso principale disponibile su connettore removibile
- › Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori removibile
- › Controlli di tono e guadagno sull'ingresso MAIN e AUX
- › Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- › Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω) o per linee a tensione costante 100 - 70 V
- › Indicatori LED sul pannello frontale per monitorare lo stato dell'amplificatore (ON, PROT, OVERLOAD) la priorità selezionata (PRIOR) e il livello di segnale (SIG / PK)

Codice

12135066 UP 2082

220-240/115 V Black



EAN 8024530006594



UP 2082

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Specifiche amplificatore | Potenza in uscita | 2 x 80 W @ 4 ohm |
| | Risposta in Frequenza (-3dB) | 50 Hz ÷ 16 Hz |
| | Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale | <0.3 % |
| Sezione di input | Numero di input totali | 4 |
| | Bilanciato | 4 |
| | Mono | 2 |
| | Stereo | 2 |
| | Ingressi Line | 4 |
| | Connessioni di linea | Euroblock |
| | General Purpose Inputs (GPI) | 4 |
| Sezione di output | Connessioni di potenza | Euroblock |
| Processing | Controlli di tono | Yes |
| Configurazione e controllo | Configurazione | Front panel |
| | Priorità | Yes |
| Protezioni | Raffreddamento: | Convection |
| | Corto Circuito | Yes |
| | Protezione termica | Yes |
| | DC | Yes |
| | Fusibili | Yes |
| Alimentazione | Voltaggio operativo | 220-240/115 V- 50/60Hz |
| | Selezione di voltaggio | Internal |
| | Consumo di energia (W) | 320 W |
| Conformità agli standard | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Materiale Cabinet/Case | Metal |
| | Colore | Black |
| | Montaggio a Rack | 19", 2U |



UP 2082

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Dimensioni

| | |
|------------|----------------------|
| Altezza | 88 mm / 3.46 inches |
| Larghezza | 442 mm / 17.4 inches |
| Profondità | 230 mm / 9.06 inches |
| Peso | 5.22 kg / 11.51 lbs |