



UP 2082

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE



Description

L'UP 2082 héberge deux amplificateurs de 80 watts séparés et indépendants possédant chacun 2 entrées audio dont l'une dispose d'une fonction de priorité. Les deux entrées audio de niveau ligne peuvent recevoir des signaux préamplifiés ou des sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.). La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V). L'amplificateur de classe D associé à une alimentation à découpage assure un poids global extrêmement réduit et une bande passante particulièrement large.

Caractéristiques

- › Amplificateur de puissance conçu pour la diffusion d'annonces et/ou de musique d'ambiance
- › Entrée principale sur connecteur amovible
- › Entrée auxiliaire sur connecteur amovible pour les sources musicales
- › Entrée auxiliaire avec réglages de grave, d'aigu et de gain
- › On peut donner la priorité à l'entrée principale sur l'entrée auxiliaire grâce à un contrôleur externe relié au connecteur amovible.
- › La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V
- › Les LED de la face avant indiquent l'état de l'appareil (ON, PROT), l'activation de la priorité (PRIOR) ainsi que le niveau et les crêtes du signal (SIG/PK)

Numéro De Pièce

12135066 UP 2082

220-240/115 V Black

EAN 8024530006594

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



UP 2082

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Sortie de tension	2 x 80 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 16 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	4
	Équilibré	4
	Mono	2
	Stéréo	2
	Entrées de ligne	4
	Connecteurs de ligne	Euroblock
	Entrées d'utilité générale (GPI)	4
Section sortie	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	Réglages de tonalité	Yes
Configuration et contrôle	Configuration	Front panel
	Priorité	Yes
Protections	Système de refroidissement	Convection
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension	Internal
	Consommation électrique (W)	320 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U



UP 2082

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Taille	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches
	Poids	5.22 kg / 11.51 lbs