

ART 708-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die ART 708-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Ihr 1,4-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 8-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.



FUNKTIONEN

- 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- 1400 Watt Peak-Leistung
- Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 70°
- Innovative digitale Signalverarbeitung
- 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
- 8-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE-Technologie
- XBOOST Low Frequency Enhancer

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Spezifikation | Frequenzgang | 60 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 128 dB |
| | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 90° |
| | Vertikaler Abstrahlwinkel: | 70° |
| Schallwandler | Kompressionstreiber: | 1 x 1.0", 1.4" v.c |
| | Woofer | 1 x 8", 2.0" v.c |
| Input/Output sektion | Eingangssignal | bal/unbal |
| | Eingangsbuchsen | XLR, Jack |
| | Ausgangsanschlüsse | XLR |
| | Eingangsempfindlichkeit | -2 dBu/+4 dBu |
| | Mic Eingangsempfindlichkeit | -32 dBu |
| Prozessor | Übergangsfrequenz | 1600 |
| | Schutzschaltungen | Thermal, RMS |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | Steuerung | Volume, Boost, MIC/Line |
| Power sektion | Gesamtleistung | 1400 W Peak |
| | HF Bereich | 400 W Peak |
| | Tiefe Frequenzen | 1000 W Peak |
| | Kühlung | Convection |
| | Verbindungen | VDE |
| Standardkonformität | Safety agency | CE compliant |
| Physikalische daten | Hardware | 2 x M10 |
| | Griffe | 1 on top |
| | Pole Mount/Cap | Yes |
| | Farbe | Black |
| Größe | Höhe | 480 mm / 18.9 inches |
| | Breite | 291 mm / 11.46 inches |
| | Tiefe | 276 mm / 10.87 inches |
| | Gewicht | 10.4 kg / 22.93 lbs |
| Versandinformationen | Verpackung Höhe | 520 mm / 20.47 inches |
| | Verpackung Breite | 331 mm / 13.03 inches |
| | Verpackung Tiefe | 346 mm / 13.62 inches |
| | Verpackungsgewicht | 12.2 kg / 26.9 lbs |



ARTIKEL-NUMMER

• **13000852**

ART 708-A MK5

100-120V

EAN 8024530021504

• **13000821**

ART 708-A MK5

220-240V

EAN 8024530021436

ZUBEHÖR

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR ART 708

ARTIKEL-
NUMMER**13360166**

EAN:

8024530010706



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 708

ARTIKEL-
NUMMER**13360164**

EAN:

8024530016623



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599