

# ART 715-A MK5

## CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

### DESCRIPCIÓN

La ART 715-A MK5 es un producto único en su categoría. El motor de compresión de 1.75" ofrece una claridad vocal y proyección sonora únicas. El altavoz de bajos de 15" ofrece una respuesta extremadamente lineal y un control preciso de las frecuencias más bajas. Los transductores han sido fabricados utilizando las más avanzadas tecnologías. El amplificador entrega 1400W y está controlado por un DSP que se encarga del divisor (crossover), ecualización, control de fase, limitación suave y protecciones de altavoz.



### CARACTERÍSTICAS

- 130 dB SPL Máx
- Amplificación de 2 vías y 1400W de pico
- Trompeta de directividad constante y dispersión amplia de 90°x60°
- Procesamiento DSP innovador
- Motor de compresión de 1", bobina de 1,75"
- Altavoz de bajos de 15"
- Tecnología FIRPHASE
- XBOOST Potenciador de bajas frecuencias

## ESPECIFICACIONES

|                                             |                                |                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Especificaciones acústicas</b>           | Respuesta en frecuencia        | 45 Hz ÷ 20000 Hz        |
|                                             | SPL máx. a 1 m                 | 130 dB                  |
|                                             | Ángulo de cobertura horizontal | 90°                     |
|                                             | Ángulo de cobertura vertical   | 60°                     |
| <b>Transductores</b>                        | Motor de compresión            | 1 x 1.0", 1.75" v.c     |
|                                             | Altavoz de bajos               | 1 x 15", 2.5" v.c       |
| <b>Sección de entrada/Sección de salida</b> | Señal de entrada               | bal/unbal               |
|                                             | Conectores de entrada          | XLR, Jack               |
|                                             | Conectores de salida           | XLR                     |
|                                             | Sensibilidad de entrada        | -2 dBu/+4 dBu           |
|                                             | Sensibilidad de entrada de mic | -32 dBu                 |
| <b>Sección de proceso</b>                   | Frecuencias de cruce           | 1600                    |
|                                             | Protecciones                   | Thermal, RMS            |
|                                             | Limitador                      | Soft Limiter            |
|                                             | Controles                      | Volume, Boost, MIC/Line |
| <b>Sección de potencia</b>                  | Potencia total                 | 1400 W Peak             |
|                                             | Agudos                         | 400 W Peak              |
|                                             | Bajas frecuencias              | 1000 W Peak             |
|                                             | Enfriamiento                   | Convection              |
|                                             | Conexiones                     | VDE                     |
| <b>Cumplimiento estándar</b>                | Safety agency                  | CE compliant            |
| <b>Especificaciones físicas</b>             | Hardware                       | 2 x M10                 |
|                                             | Manijas                        | 1 on top, 1 each side   |
|                                             | Montaje en barra/tapa          | Yes                     |
|                                             | Color                          | Black                   |
| <b>Tamaño</b>                               | Altura                         | 708 mm / 27.87 inches   |
|                                             | Ancho                          | 437 mm / 17.2 inches    |
|                                             | Profundidad                    | 389 mm / 15.31 inches   |
|                                             | Peso                           | 19.6 kg / 43.21 lbs     |
| <b>Informaciones de envío</b>               | Altura de paquete              | 750 mm / 29.53 inches   |
|                                             | Anchura de paquete             | 500 mm / 19.69 inches   |
|                                             | Profundidad de paquete         | 440 mm / 17.32 inches   |
|                                             | Peso de paquete                | 23 kg / 50.71 lbs       |

### CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000855**

ART 715-A MK5

100-120V

EAN 8024530021535

- **13000824**

ART 715-A MK5

220-240V

EAN 8024530021467

**ACCESORIOS**

|                                                                                     |                                        |                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | AC PMX POLE MOUNT M20                  | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360232</b><br>8024530010058 |
|    | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360109</b><br>8024530006471 |
|    | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT  | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360110</b><br>8024530006488 |
|                                                                                     | COVER CVR ART 725                      | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360115</b><br>8024530010676 |
|  | HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715     | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360105</b><br>8024530012939 |
|  | POLE MOUNT KIT PM-KIT M20              | CÓDIGO DE ARTÍCULO<br>EAN: | <b>13360067</b><br>8024530014599 |