

DM 41

DIFFUSORE COMPATTO A DUE VIE

DESCRIZIONE

Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante. Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all'aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d'ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l'installazione a parete.



CARATTERISTICHE

- Woofer da 3.5" con tweeter da 1"
- Potenza selezionabile (100 V): 15 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W
- 87 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9002 e nero RAL 9005
- Corpo in plastica UL 94 V0, griglia in acciaio
- Grado di protezione IP 55

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	102 dB
	Angolo di copertura orizzontale	180°
	Angolo di copertura verticale	170°
	Sensibilità del sistema	87 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	15 W
	Potenza di picco	60 W PEAK
	Frequenza di crossover	2.5 Hz
	Amplificatori raccomandati	DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0"
	Woofers	1 x 3.5"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Cable
	Connessioni di uscita	Cable
	Trasformatore a Tensione Costante	100 V
	Selettore di potenza 1	15 W - 667 ohm
	Selettore di potenza 2	7.5 W - 1333 ohm
	Selettore di potenza 3	5 W - 2000 ohm
Conformità agli standard	Selettore di potenza 4	2.5 W - 4000 ohm
	Selettore di potenza 5	1.25 W - 8000 ohm
Conformità agli standard	Grado di protezione IP	IP 55
	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Aluminium U bracket
	Colore	White - RAL 9002, Black - RAL 9005
Dimensioni	Altezza	197 mm / 7.76 inches
	Larghezza	130 mm / 5.12 inches
	Profondità	115 mm / 4.53 inches
	Peso	1.7 kg / 3.75 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	260 mm / 10.24 inches
	Larghezza imballaggio	180 mm / 7.09 inches
	Profondità imballaggio	175 mm / 6.89 inches
	Peso imballaggio	1.96 kg / 4.32 lbs



CODICE

• **13000387**

DM 41 B

Black - RAL 9005

EAN 8024530010348



• **13000049**







DM 41

White - RAL 9002







EAN 8024530004941

DRAWINGS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT



VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

