

E 24

CONSOLE DI MIXAGGIO A 24 CANALI CON EFFETTI E EQUALIZZAZIONE SUPERIORI

DESCRIZIONE

L'E 24 offre diciotto preamplificatori microfonici con guadagno di 54 dB e qualità da studio con connettori combinati. Due ingressi di linea sono commutabili su ingresso Hi-Z. La sezione di ingresso dispone anche di tre ingressi di linea stereo e di un ritorno stereo. I canali d'ingresso da 1 a 8 sono dotati di un compressore monocomando. I diciotto canali monocomando sono dotati di equalizzatore a 4 bande, che includono bande alte e basse di tipo shelving e due bande medie semi-parametrica (medio alta e medio bassa) con selezione di frequenza e scelta di Q commutabile, ampia o stretta. I canali d'ingresso stereo sono dotati di un equalizzatore a tre bande.



CARATTERISTICHE

- 18 mic/line IN, 3 linee stereo IN
- 1 ingresso ritorno stereo
- 8 Compressori dinamici monocomando (canale 1 - canale 8)
- Equalizzazione semiparametrica a 4 bande
- Equalizzazione su ingressi stereo a 3 bande
- 6 trasmissioni ausiliarie per canale
- Fader progressivi da 100 mm con coperchio antipolvere
- 2 gruppi stereo
- Sezione effetti DSP Z-CORE a virgola mobile a 32 bit

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche elettroniche	Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0,002% A-Weighted

Input	Channels:	24
	Mic:	18
	Gamma di Guadagno	6 dB ÷ 60 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	120 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm):	2 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	18
	Selettore di Guadagno:	-24 dB ÷ 30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	60 kohm
	Input Hi-Z:	2
	Impedenza ingressi Line Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
	Stereo-Linea:	3
	Selettore di Guadagno	-15 dB ÷ 15 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	60 kohm
	Ritorni Stereo:	1
	Selettore di Guadagno	0 dB ÷ 10 dB
	Impedenza dei ritorni stereo (kohm)	60 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

Output	Main MIX:	1
	Control Room:	Yes
	FX Send:	1
	AUX Send:	5
	AUX Output:	6
	Group Out:	4
	Cuffie:	1
	2 Track:	Yes
	Output Connectors:	XLR, Jack, RCA

Specifiche di output	Impedenza Main Out (ohm):	600 ohm
	Livello Main Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza Aux Out (ohm)	600 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza Group Out (ohm):	600 ohm
	Livello Group Out (dBu)	22 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm

Compressori	Compressori RCF:	8 Single Control
--------------------	------------------	------------------

EQ	EQ in ingresso: Descrizione:	2 Semi Parametric / 2 Shelving Hi Shelf at 10kHz, +/-15dB Mid High, Freq. 1kHz-15kHz, Wide/Narrow Q bell Mid Low, Freq. 100Hz-1,5kHz, Wide/Narrow Q bell Low Shelf at 100Hz, +/-15d
Mandate ausiliarie	AUX: FX POST:	4 PRE / 1 POST / 1 PRE/POST 1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
USB Audio	USB Audio Interface: Tipo: Tracce in riproduzione: Tracce in registrazione: Frequenza di campionamento supportata (kHz): Formati di riproduzione supportati: Formati di registrazione supportati:	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz .WAV .WAV
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione: Voltaggio richiesto: Consumo di energia (MAX) (W):	Internal 100 V - 240 V 70 W
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case: Colore:	Metal , Black
Dimensioni	Altezza: Larghezza: Profondità: Peso:	135 mm / 5.31 inches 700 mm / 27.56 inches 550 mm / 21.65 inches 14.3 kg / 31.53 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio: Larghezza imballaggio: Profondità imballaggio: Peso imballaggio:	705 mm / 27.76 inches 815 mm / 32.09 inches 215 mm / 8.46 inches 15.8 kg / 34.83 lbs



CODICE

- **17140114**

E 24

JP

- **17140087**

E 24

EAN 8024530015527

- **17140113**

E 24

UK

EAN 8024530017088

- **17140112**

E 24

US

EAN 8024530017071

