

F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement

DESCRIPTION

La F 24XR comprend 18 entrées avec préampli micro, 16 entrées ligne mono, 4 entrées ligne stéréo plus un multi-effets et l'enregistrement via port USB. Elle offre des sorties principales stéréo symétriques (niveau maximal + 28 dB, sur XLR et jack TRS) et 6 compresseurs single-control. Les voies mono sont munies d'un égaliseur 3 bandes avec fréquence médium semi-paramétrique réglable ; celui des voies stéréo possède 3 bandes. La table de mixage propose 16 pré réglages d'effets (PRO DSP), deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader). Ses faders possèdent une course de 60 mm.



CARACTÉRISTIQUES

- Solide châssis en métal
- Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 pré réglages
- Enregistrement et lecture stéréo via USB
- Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- 6 compresseurs single-control
- Voies mono avec EQ 3 bandes, dont médium réglable
- Conception robuste et compacte, design élégant.
- Conçue et développée en Italie
- Alimentation secteur universelle intégrée
- Deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader)

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques	Réponse en fréquence :	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	<0,02% A-Weighted
Processing	Plage dynamique:	> 85dB
Entrées	Channels:	24
	Micro :	18
	Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) :	-124 dBu A-Weighted
	Impédance entrées de microphone (KOhm) :	14 kohm
	Coupe-bas :	80 Hz
	Tension fantôme + 48 V :	Yes
	Ligne mono :	16
	Réglage du gain :	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm) :	21 kohm
	Entrées de ligne HI-Z :	1
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
	Ligne stéréo :	4
	Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	14 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
Sorties	Bus de mixage principal :	1
	Poste de commande :	Yes
	FX Send :	1
	AUX-Send :	3
	Sortie AUX :	4
	Sortie de groupe :	2
	Téléphones :	1
	Output Connectors:	XLR, Jack
Specifications sorties	Niveau de sortie principal (dBu) :	28 dBu
	Niveau de sortie AUX (dBu) :	28 dBu
	Niveau de sortie de groupe (dBu) :	28 dBu
	Impédance Out téléphones (Ohm) :	150 ohm
	Niveau Out téléphones (dBm) :	10 dBm
Compresseurs	Compresseurs RCF :	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée :	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description :	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

Depart auxiliaires	AUX : POST FX :	2 PRE / 1 PRE/POST 1
Effets internes	Effets Send :	1
USB audio	USB Audio Interface: Type : Lire piste : Pis. enr. : Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) :	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz
Autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique : Exigences de tension : Consommation électrique (MAX) (W) :	Internal 100 V - 240 V 70 W
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson : Couleur :	Metal Black
Taille	Hauteur : Largeur : Profondeur : Poids :	107 mm / 4.21 inches 720 mm / 28.35 inches 406 mm / 15.98 inches 9.5 kg / 20.94 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis : Largeur du colis : Profondeur du colis : Poids du colis :	201 mm / 7.91 inches 759 mm / 29.88 inches 524 mm / 20.63 inches 12.5 kg / 27.56 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17140125**
F 24XR
JP
EAN 8024530018054
- **17140124**
F 24XR
UK
EAN 8024530018047
- **17140123**
F 24XR
US
EAN 8024530018030
- **17140101**
F 24XR
EU
EAN 8024530017675