

F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement



Description

La F 24XR comprend 18 entrées avec préampli micro, 16 entrées ligne mono, 4 entrées ligne stéréo plus un multi-effets et l'enregistrement via port USB. Elle offre des sorties principales stéréo symétriques (niveau maximal + 28 dB, sur XLR et jack TRS) et 6 compresseurs single-control. Les voies mono sont munies d'un égaliseur 3 bandes avec fréquence médium semi-paramétrique réglable ; celui des voies stéréo possède 3 bandes. La table de mixage propose 16 préréglages d'effets (PRO DSP), deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader). Ses faders possèdent une course de 60 mm.

Caractéristiques

- > Solide châssis en métal
- > Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
- > Enregistrement et lecture stéréo via USB
- > Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- > 6 compresseurs single-control
- > Voies mono avec EQ 3 bandes, dont médium réglable
- > Conception robuste et compacte, design élégant.
- > Conçue et développée en Italie
- > Alimentation secteur universelle intégrée
- > Deux bus de sortie stéréo et 4 départs auxiliaires (2 pre-fader, 1 commutable pre/post, 1 post-fader)

Numéro De Pièce

17140101	F 24XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017675
17140123	F 24XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530018030
17140124	F 24XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530018047
17140125	F 24XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530018054



F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement

I	SPÉCIFICATIONS		
Specifications electroniques	Réponse en fréquence	20 Hz ÷ 20 kHz	
4	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	<0,02% A-Weighted	
Processing	Plage dynamique	> 85dB	
Entrées	Channels	24	
	Micro	18	
	Plage de gain	0 dB ÷ -50 dB	
	Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-124 dBu A-Weighted 14 kohm	
	Impédance entrées de microphone (KOhm) Coupe-bas	80 Hz	
	Tension fantôme + 48 V	Yes	
	Ligne mono	16	
	Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB	
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	21 kohm	
	Entrées de ligne HI-Z	1	
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm)	1 Mohm	
	Ligne stéréo Réglage du gain	4 20 dB ÷ -30 dB	
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	14 kohm	
	Input Connector	XLR, Jack, RCA	
Sorties	Bus de mixage principal	1	
	Poste de commande	Yes	
	FX Send	1	
	AUX-Send	3	
	Sortie AUX	4	
	Sortie de groupe Téléphones	2	
	Output Connector	XLR, Jack	
Specifications sorties	Niveau de sortie principal (dBu)	28 dBu	
.,	Niveau de sortie AUX (dBu)	28 dBu	
	Niveau de sortie de groupe (dBu)	28 dBu	
	Impédance Out téléphones (Ohm)	150 ohm	
	Niveau Out téléphones (dBm)	10 dBm	
Compresseurs	Compresseurs RCF	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6	
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	1 Semi Parametric / 2 Shelving	
	Description	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell	
		Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving	
Depart auxiliaires	AUX	2 PRE / 1 PRE/POST	
•	POST FX	1	
Effets internes	Effets Send	1	
USB audio	USB Audio Interfac	Yes	
	Туре	В	
	Lire piste	2	
	Pis. enr.	2	
A., A., a.,	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz)	44.1, 48.0 kHz	
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes	
Specifications electriques	Alimentation électrique	Internal	
	Exigences de tension Consommation électrique (MAX) (W)	100 V - 240 V 70 W	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Comornine standard	Safety agency	CL COMPHANT	

Spécifications Page 2 of 3



F 24XR

Table de mixage 24 canaux avec multi-effets et enregistrement

Specifications physiques

Taille

Couleur Hauteur Largeur Profondeur Poids Black

107 mm / 4.21 inches 720 mm / 28.35 inches 406 mm / 15.98 inches 9.5 kg / 20.94 lbs

Spécifications Page 3 of 3