IPS 3700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE H Y 1500 W

Descripción

La serie IPS es una gama de amplificadores profesionales de dos vías que combinan rendimiento y fiabilidad superiores con las últimas tecnologías de amplificación de potencia. Estos diseños, de gran relación precio-potencia, ofrecen en un compacto tamaño de 2U y peso ligero toda la calidad de sonido y durabilidad de diseños tradicionales de clase AB y H, con las últimas innovaciones disponibles en aparatos de potencia.
IPS 3700 es un amplificador de potencia de dos canales que proporciona hasta 2 x 1500 W RMS @ 4 Ohm (3000 W RMS en puente @ 8 Ohm) con un peso de tan solo 19.5 Kg. Incluyen diales de ganancia independientes, LEDs de fallo y saturación de señal, entrada y salida estéreo XLR, interruptor de sensibilidad de entrada de 1.4 V a 0.775 V, interruptor mono - estéreo - puente, salidas powerCON. Además está protegido contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores térmicos de alta eficiencia y a los ventiladores CC de alta velocidad, el IPS 3700 puede resistir las condiciones de calor más duras asegurando una gran fiabilidad.

Características

› 2U de 19" para montaje en rack, fácil transporte
› Respuesta rápida y baja distorsión
› Fácil de configurar en modo mono - estéreo - puente
› Extensos circuitos de protección aseguran una alta fiabilidad y seguridad operativa
› Indicadores LED en el panel frontal: señal / saturación / protección
› Conectores de entrada XLR
› Conectores de salida SPEAKON NL4

Código De Artículo

12135092	IPS 3700	115 V	Black	EAN 8024530011789
12135093	IPS 3700	230 V	Black	EAN 8024530011031

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

IPS 3700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE H Y 1500 W







ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Salida de potencia	2 x 1500 W @ 4 ohm 2 x 1200 W @ 8 ohm
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Diafonía	<75 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.5 %
Sección de entrada	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	2
	Entradas de línea	2
	Conectores de línea	XLR
Sección de salida	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Speakon® NL4
Configuración y control	Configuración	DIP switch, Front panel
Protecciones	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	700 W

IPS 3700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE H Y 1500 W

Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
	Montaje en bastidor	19", 2U
Tamaño / Peso	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	255 mm / 10.04 inches
	Peso	16.55 kg / 36.49 lbs