



# IPS 700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE AB Y 300 W



## Descripción

La serie IPS es una gama de amplificadores profesionales de dos vías que combinan rendimiento y fiabilidad superiores con las últimas tecnologías de amplificación de potencia. Estos diseños, de gran relación precio-potencia, ofrecen en un compacto tamaño de 2U y peso ligero toda la calidad de sonido y durabilidad de diseños tradicionales de clase AB y H, con las últimas innovaciones disponibles en aparatos de potencia. IPS 700 es un amplificador de potencia de dos canales que proporciona hasta 2 x 300 W RMS @ 4 Ohm (600 W RMS en puente @ 8 Ohm) con un peso de tan solo 10.1 Kg. Incluyen diales de ganancia independientes, LEDs de fallo y saturación de señal, entrada y salida estéreo XLR, interruptor de sensibilidad de entrada de 1.4 V a 0.775 V, interruptor mono - estéreo - puente, salidas powerCON. Además está protegido contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores térmicos de alta eficiencia y a los ventiladores CC de alta velocidad, el IPS 700 puede resistir las condiciones de calor más duras asegurando una gran fiabilidad.

## Características

- › 2U de 19" para montaje en rack, fácil transporte
- › Respuesta rápida y baja distorsión
- › Fácil de configurar en modo mono - estéreo - puente
- › Extensos circuitos de protección aseguran una alta fiabilidad y seguridad operativa
- › Indicadores LED en el panel frontal: señal / saturación / protección
- › Conectores de entrada XLR
- › Conectores de salida SPEAKON NL4

## Código De Artículo

12135086	IPS 700	115 V	Black	EAN 8024530011758
12135087	IPS 700	230 V	Black	EAN 8024530011000

## Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# IPS 700




2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE AB X 700 W

Line Art 2D



# IPS 700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE AB Y 300 W



## ESPECIFICACIONES

A especificaciones del amplificador	Salida de potencia	2 x 300 W @ 4 ohm 2 x 150 W @ 8 ohm 1 x 600 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
	Diafonía	<75 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.5 %
Sección de entrada	Número total de entradas	2
	Balanceado	2
	Mono	2
	Entradas de línea	2
Sección de salida	Conectores de línea	XLR
	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de potencia	Speakon
Configuración y control	Configuración	DIP switch, Front panel
	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes



# IPS 700

2 X AMPLIFICADORES DE POTENCIA PROFESIONALES DE CLASE AB Y 300 W

<b>Requerimientos de poder</b>	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	350 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black
	Montaje en bastidor	19", 2U
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	255 mm / 10.04 inches
	Peso	9.4 kg / 20.72 lbs