LT 7208EN

INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA

Descrizione

L'unità LT 7208EN dispone di 8 trasformatori di linea (ciascuno con potenza nominale di 80 W) per convertire le uscite altoparlanti a 8 Ohm dell'unità centrale MU 7100EN in linee a tensione costante (100 - 70 - 50 V) per diffusori aventi il trasformatore di linea. Consente svariate configurazioni di potenza, come ad esempio 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W.

Caratteristiche

› 8 trasofrmatori di linea a bordo
› Raggruppa gli amplificatori MU 7100EN
› Monitoraggio delle linee di altoparlanti
› Supporta differenti tensioni delle linee

Codice

17170156	LT 7208EN	90-240 V	EAN 8024530007126

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

LT 7208EN

INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA

Line Art 2D



PANELS

Front panel

Rear panel



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	Number of inputs:	8
	Input impedance:	8 O
	Output voltage:	100 V (on request: 70 V – 50 V)
	Power output (@ 100 V)	640 W RMS
	Communication bus:	Serial
	Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
	Power output connectors:	Euroblock
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	1438-CPR-0241
Specifiche fisiche	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	485 mm / 19.09 inches
	Profondità	382 mm / 15.04 inches
	Peso	13 kg / 28.66 lbs

ACCESSORI

Cavi	CJ 428CAT	12399047	8024530016449
	CJ 428E	14380021	8024530012397
Elettroniche	AC 7212	17170152	8024530007201