MYTHO 8

MONITOR DUE-VIE ATTIVO CON DSP E WOOFER DA 8"

DESCRIZIONE

MYTHO 8 è uno studio monitor a due-vie equipaggiato con due amplificatori in classe AB - 200 W per le basse frequenze e 100 w per le alte - insuperabile per il basso livello di distorsione e il suono naturale. Presenta un tweeter di alta qualità con membrana in metallo di grandi dimensioni per la miglior riproduzione della voce e un woofer ventilato in neodimio da 8" con bobina da 51 mm che garantisce la massima energia per una riproduzione di bassi veloci e controllati e una perfetta stabilità termica con il minimo livello di compressione in potenza.
Il circuito magnetico presenta una speciale ventilazione per ridurre la compressione e il rumore dell'aria e minimizzare la distorsione in situazioni di grande spostamento. Grazie alla frequenze più basse riprodotte dal woofer da 8", lo studio monitor MYTHO 8 è perfetto nelle sale regia di dimensioni medio grandi.
L'elaborazione del segnale è eseguita tramite un DSP dedicato di alta qualità. Lo studio monitor presenta un robusto cabinet in alluminio, internamente rinforzato per migliorare il comportamento delle basse frequenze e ridurre le risonanze.

CARATTERISTICHE

- AMPLIFICAZIONE IN CLASSE AB 200 W + 100 W
- DSP DEDICATO PER L'ELABORAZIONE DEL SEGNALE
- Pannello ingressi completo di ogni funzione
- WOOFER IN NEODIMIO DA 8" CON TECNOLOGIA ICC
- TWEETER IN ALLUMINIO DA 1"
- Guida d'onda a direttività costante
- Cabinet in alluminio
- Forma studiata per eliminare le riflessioni del cabinet
- Condotto reflex a bassa distorsione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Max SPL @ 1m	116 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	70°
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Sensibilità di ingresso	-6 dBu/+6 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Bass tilt, roll-off, treeble tilt, desktop, DSP Controlled
Sezione di potenza	Potenza Totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze	200 W Peak, 100 W RMS
	Basse frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	Orientation adjustable stand
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	430 mm / 16.93 inches
	Larghezza	310 mm / 12.2 inches
	Profondità	300 mm / 11.81 inches
	Peso	15.7 kg / 34.61 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	529 mm / 20.83 inches
	Larghezza imballaggio	414 mm / 16.3 inches
	Profondità imballaggio	414 mm / 16.3 inches
	Peso imballaggio	17.77 kg / 39.18 lbs

CODICE

- **13000302**
  MYTHO 8
  115V, Black
  EAN 8024530009212
- **13000195**
  MYTHO 8
  220-240V, Black
  EAN 8024530008659

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ACCESSORI

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE **13360102**

EAN: 8024530006402