

PR 63

RACK D'ALIMENTATION

DESCRIPTION

Le rack d'alimentation PR-63 se compose d'une unité de distribution d'alimentation PD 63 A-419 et d'une entrée d'alimentation Cekon 63 A équipée d'un câble fixe de 5 m. Cette alimentation triphasée est distribuée sur une sortie Cekon 32 A, quatre sorties LKS 19, six sorties Powercon et une sortie auxiliaire Powercon permettant d'alimenter le rack de contrôle CR 16-ND. Toutes ces sorties sont équipées de disjoncteurs différentiels individuels afin de garantir une fiabilité maximale. En cas de dysfonctionnement, seule la sortie défectueuse est arrêtée et le reste du système continue de fonctionner.



CARACTÉRISTIQUES

- Entrée d'alimentation Cekon 63 A avec câble de 5 m
- 32 sorties Cekon
- 4 sorties LKS 19
- 6 sorties Powercon + 1 sortie auxiliaire Powercon
- 24 disjoncteurs différentiels avec ligne d'alimentation individuelle
- Disjoncteurs différentiels frontaux individuels 32 A et auxiliaires
- Flight case conçu pour les tournées

SPÉCIFICATIONS

specifications generales	Power Input Connectors	63 Ampere Cekon with 5 m Cable
	Outuputs Connector	32 Cekon, 4 x LKS 19
	Powercon Outputs	6 + 1 Auxiliary
	Individual Power line RCBOs	24

conformité standard	Marquage CE :	Yes
----------------------------	---------------	-----

taille	Poids :	65.8 kg / 145.06 lbs
---------------	---------	----------------------

infos colisage	Hauteur du colis :	570 mm / 22.44 inches
	Largeur du colis :	610 mm / 24.02 inches
	Profondeur du colis :	630 mm / 24.8 inches
	Poids du colis :	68.2 kg / 150.36 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **12100006**

PR 63

EAN 8024530014001