S 4012

SUB-BAJO PASO BANDA

Descripción

El sub-bajo paso banda de alta eficiencia S4012 es la extensión de bajos idónea para complementar la serie RCFACUSTICA de altavoces compactos de dos vías en instalaciones pequeñas y sistemas de música distribuidos.
El transductor de graves es un woofer de alta potencia de precisión RCF de 12" con una bobina móvil interna/externa de 3" para minimizar la compresión de potencia y alargar la vida del producto. Este nuevo diseño del woofer garantiza una reproducción del rango de graves más controlada y rápida. Usando una configuración paso banda para el transductor, el diseño del sub-bajo garantiza una respuesta acústica eficiente hasta los 45 Hz. La carcasa integra dos conectores Neutrik Speakon en una placa de entrada encastrada.

Características

› Woofer de Precisión RCF de 12", de alta eficiencia y con bobina móvil de 3" con Tecnología de bobina interna/externa
› Woofer en configuración de difusor - reflex
› 124 dB máx. SPL
› Respuesta hasta 45 Hz
› Carcasa rectangular con rejilla metal protectora
› Caja acústica de abedul Báltico con pintura granulada negra de epoxi muy resistente
› Sistema de montaje en poste de 35 mm (estándar) en la parte superior de la caja
› Puntos de sujeción para transporte manual integrados

Código De Artículo

13000048 S 4012 Black EAN 8024530007874

S 4012

SUB-BAJO PASO BANDA



Line Art 2D

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	45 Hz ÷ 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	124 dB
	Sensibilidad del sistema	92 dB
Sección de potencia	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	400 W
	Manejo de potencia pico	1600 W PEAK
Transductores	Altavoz de bajos	12", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon® NL4
	Conectores de salida	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black
Tamaño	Altura	360 mm / 14.17 inches
	Ancho	500 mm / 19.69 inches
	Profundidad	400 mm / 15.75 inches
	Peso	21 kg / 46.3 lbs