SAI 2855

INTERFACCIA ANALOGICA 5 IN / 5 OUT

DESCRIZIONE

La SAI 2855 è un'unità di interfaccia in grado di gestire fino a 5 ingressi analogici e 5 uscite analogiche da e verso il bus di sistema digitale relativo agli interpreti. È dotata di connettori XLR e RCA, per consentire la registrazione di 5 lingue tradotte e l'invio di 5 canali audio a 5 slot del sistema di traduzione simultanea. Questa possibilità è importante, ad esempio, quando è necessario inviare ai delegati (equipaggiati di ricevitori wireless SDR 2599 o di console microfoniche Forum 9000 serie FMS 9411) contributi pre-tradotti alternativi a quelli forniti dagli interpreti. Per ogni canale sono disponibili indicatori di segnale a LED e pulsanti di mute. È inoltre presente una comoda funzione preimpostata per l'accensione o lo spegnimento di gruppi di canali. Installabile a RACK tramite accessorio.

CARATTERISTICHE

- I connettori del RCA e di XLR per consentire la registrazione di 5 hanno tradotto le lingue
- Gli indicatori del segnale del LED ed i tasti muti sono disponibili su ogni canale
- Una funzione prestabilita " ON" e " OFF" è disponibile anche in ogni canale

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Risposta in Frequenza (-3dB):	20 Hz ÷ 13 kHz
Alimentazione	Consumo di energia (W):	7 W
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Dimensioni	Altezza: Larghezza: Peso:	483 mm / 19.02 inches 44 mm / 1.73 inches 5 kg / 11.02 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio: Larghezza imballaggio: Profondità imballaggio: Peso imballaggio:	100 mm / 3.94 inches 400 mm / 15.75 inches 500 mm / 19.69 inches 7 kg / 15.43 lbs

CODICE

- **17180022**

  SAI 2855

  EAN 8024530005948

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.