

# TT 052-A II

## ENCEINTE ULTRA-COMPACT

### DESCRIPTION

La TT 052-A II est une enceinte ultra-compacte active conçue pour la sonorisation en intérieur de haute qualité et en champ proche. Elle est équipée d'un amplificateur intégré de 300 W Classe D à deux canaux. Deux puissants haut-parleurs grave à aimant en néodyme de 5" et un tweeter à dôme en aluminium de 1" monté avec un pavillon à directivité constante assurent une couverture optimale. Grâce au contrôle en réseau RDNet, au puissant DSP et au traitement FiRPHASE exclusif, la TT 052-A II offre une réponse en phase linéaire à 0° pour une qualité de son de niveau TT+.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de 300 W Classe D à deux canaux
- Coffret robuste et multifonction
- Couverture conique de 90°
- FiRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- 2 haut-parleurs grave 5" à aimant néodyme et faible distorsion
- Moteur à compression 1" en aluminium, bobine mobile 1,5"

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	123 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	90°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers :	2 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+10 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	1500 Hz
	Protections :	Thermal, Excurs., HF
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet :	Yes
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	600 W Peak, 300 W RMS
	Hautes fréquences :	300 W Peak, 150 W RMS
	Basses fréquences :	300 W Peak, 150 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	Multi-functional
	Poignées :	Top, Bottom
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	493 mm / 19.41 inches
	Largeur :	150 mm / 5.91 inches
	Profondeur :	207 mm / 8.15 inches
	Poids :	9.5 kg / 20.94 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	580 mm / 22.83 inches
	Largeur du colis :	290 mm / 11.42 inches
	Profondeur du colis :	220 mm / 8.66 inches
	Poids du colis :	11 kg / 24.25 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000635**

TT 052-A II

115V

EAN 8024530017729

• **13000634**

TT 052-A II

220-240V

EAN 8024530017712

**ACCESSOIRES**



KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE  
PIÈCE

**13360031**

EAN:

8024530018870

---