



TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO



Descrizione Il TT 052-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement in nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Due potenti woofer da 5" al neodimio e un compression driver da 1" con cupola in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FIRPHASE, il TT 052-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.

- Caratteristiche**
- › Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
 - › Robusto cabinet multifunzione
 - › Copertura conica da 90°
 - › FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
 - › 2 woofer da 5" al neodimio a bassa distorsione
 - › Driver a compressione da 1" in alluminio, bobina mobile da 1,5"

Codice	13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
	13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729



TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

	SPECIFICHE TECNICHE	
Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	65 Hz ÷ 20000 Hz 123 dB 90° 90°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c 2 x 5.0", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli RDNet	1500 Hz Thermal, Excurs., HF Soft Limiter DSP Controlled RDnet on board Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	600 W Peak, 300 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood Multi-functional Top, Bottom Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	493 mm / 19.41 inches 150 mm / 5.91 inches 207 mm / 8.15 inches 9.5 kg / 20.94 lbs
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO 13360172 PM-KIT TT 051-052 MORSETTI A STAFFA 13360171 CL-BR TT 051-052 STAFFE DA SOSPENSIONE 13360031 AC EB 4X STAFFE ORIZZONTALI 13360205 H-BR 2X TT 052	EAN 8024530018658
Protezioni	FODERE PROTETTIVE 13360170 CVR TT 052	Black EAN 8024530007508
Cavi	KIT DI CAVI 13360102 AC XLR 3M3F	Black EAN 8024530014063 EAN 8024530006402