TTS 28 WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

Description

Le TT22 WP est une enceinte large bande à forte puissance de taille compacte bénéficiant de performances et d'un rendement élevés. Elle possède un woofer 12" avec aimant néodyme et un nouveau moteur à compression avec diaphragme 3" monté dans un pavillon pivotant à directivité constante (90° x 40°) qui garantissent une réponse en fréquence étendue. Le nouveau transducteur haute fréquence est équipé d'un diaphragme en titane avec modes de vibration contrôlés pour améliorer les performances sonores dans le haut du spectre ; la conception du filtre et le profile du cône du woofer ont été optimisés pour s'accorder sur la directivité du pavillon haute fréquence et sur la bande des fréquences juste sous la fréquence de coupure.
Le TT22 WP possède un filtre compensé à basse impédance (LICC) qui affiche des valeurs d'induction particulièrement faibles en combinaison avec le woofer. Les avantages sont une réduction du retard et des déphasages ainsi qu'une réponse transitoire améliorée. Le filtre utilise des résistances à forte puissance logées dans des coques en aluminium pour une puissance admissible exceptionnelle. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. Le coffret est fabriqué en multipli de boulot de la Baltique recouvert d'une peinture polyurea noire sablée extrêmement résistante. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau.

Caractéristiques

› Taille très compacte
› Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
› Poids minimal
› Angle de couverture horizontale large à directivité constante
› Deux modes de fonctionnement : filtre passif interne ou bi-amplification externe
› Filtrage LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
› Connecteur multibroche étanche IP67

Spécifications

TTS 28 WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

Numéro De Pièce	13000251 TTS 28 WP	Black	EAN 8024530008970

TTS 28 WP

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIX ÉTANCHE À FORTE PUISSANCE

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	30 Hz - 110 Hz
	SPL max. @ 1m	139 dB
	Sensibilité du système:	100 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	4 ohm
	Manipulation de tension	2000 W
	Manipulation de tension de crête	8000 W PEAK
	Protections	Thermal
	Fréquences de recouvrement	80/110 Hz
Hauts-parleurs	Woofer	18'', 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Amphenol eco/mat IP 67
	Connecteurs de sortie	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Fittings ready
	Poignées	6 on side
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	700 mm / 27.56 inches
	Largeur	700 mm / 27.56 inches
	Profondeur	920 mm / 36.22 inches
	Poids	73 kg / 160.94 lbs