TTS 28 WP

DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Descrizione

Il TT22 WP è un diffusore passivo a due vie altamente performante dalle dimensioni compatte. Grazie al woofer in neodimio da 12" e al driver a compressione da 3" montato su di una tromba a direttività costante, il TT22 WP garantisce la riproduzione di un'estesa gamma di frequenze. Il nuovo HF compression driver utilizza una membrana in titanio con vibrazione controllata per prestazioni sonore migliori. Il crossover e il profilo del cono del woofer sono stati ottimizzati per far combaciare la direttività della tromba per le alte frequenze, con la sezione delle basse attraverso la zona di crossover. Il TT22 WP è dotato di crossover LICC-Low Impedance Compensated Crossover, che utilizzando bassi valori di induttanza fornisce, così, un'ottima risposta ai transienti riducendo drasticamente la discontinuità di fase tra il woofer ed il tweeter.
La connessione all'amplificatore avviene attraverso connettori multipolari a tenuta d'acqua. Il cabinet è costruito in Betulla del Baltico con finitura in vernice polyurea nera ad alta resistenza. La griglia in alluminio è ricoperta in tessuto idrorepellente

Caratteristiche

› Dimensioni compatte
› Potenza massima per le dimensioni disponibili sul mercato
› Peso minimo
› Ampia, a direttività costante, angolo di copertura orizzontale
› Trasduttori al neodimio ad alta potenza
› Duplice funzione di progettazione: costruito nel crossover passivo o esterna bi-amp
› LICC (Low Impedance Compensated Crossover Network)
› Connettori multipolari a tenuta d'acqua IP67

Codice

13000251 TTS 28 WP Black EAN 8024530008970

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TTS 28 WP

DIFFUSORE PASSIVO DUE-VIE RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz - 110 Hz
	Max SPL @ 1m	139 dB
	Sensibilità del sistema	100 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	4 ohm
	Potenza	2000 W
	Potenza di picco	8000 W PEAK
	Protezioni	Thermal
	Frequenza di crossover	80/110 Hz
Trasduttori	Woofer	18'', 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Amphenol eco/mat IP 67
	Connessioni di uscita	Amphenol eco/mat IP 67
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Fittings ready
	Maniglie	6 on side
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza	700 mm / 27.56 inches
	Profondità	920 mm / 36.22 inches
	Peso	73 kg / 160.94 lbs