

# UP 2082

## AMPLIFICATORE DI POTENZA

### DESCRIZIONE

UP 2082 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 80 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello "linea": per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 - 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.



### CARATTERISTICHE

- Amplificatore versatile per la diffusione di annunci e musica
- Ingresso principale disponibile su connettore removibile
- Ingresso AUX per sorgenti sonore (lettori CD, radio, etc.) su connettori removibile
- Controlli di tono e guadagno sull'ingresso MAIN e AUX
- Ingresso principale con opzione di priorità su quello ausiliario
- Uscita disponibile sia per diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω) o per linee a tensione costante 100 - 70 V
- Indicatori LED sul pannello frontale per monitorare lo stato dell'amplificatore (ON, PROT, OVERLOAD) la priorità selezionata (PRIOR) e il livello di segnale (SIG / PK)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche amplificatore

Numero di canali:	2
Potenza in uscita per canale (@ 4 ohm) (W RMS)	80 W RMS
Potenza in uscita (hi-Z) (W RMS):	80 W RMS
Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 16 Hz
Rapporto segnale/rumore (pesato A)	>80 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %

### Sezione di input

Numero di input totali:	4
Bilanciato:	4
Mono:	2
Stereo:	2
Ingressi Line	4
Connessioni di linea:	Euroblock
General Purpose Inputs (GPI):	4

### Sezione di output

Connessioni di potenza:	Euroblock
-------------------------	-----------

### Processing

Controlli di tono:	Yes
--------------------	-----

### Controlli

Configurazione:	Front panel
Priorità	Yes

### Protezioni

Raffreddamento:	Convection
Corto Circuito:	Yes
Protezione termica:	Yes
DC:	Yes
Fusibili:	Yes

### Alimentazione

Voltaggio operativo:	220-240/115 V- 50/60Hz
Selezione di voltaggio:	Internal
Consumo di energia (W):	320 W

### Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

### Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Metal
Colore:	Black
Montaggio a Rack:	19", 2U

### Dimensioni

Altezza:	88 mm / 3.46 inches
Larghezza:	442 mm / 17.4 inches
Profondità:	230 mm / 9.06 inches
Peso:	5.22 kg / 11.51 lbs



## Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	200 mm / 7.87 inches
Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
Profondità imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
Peso imballaggio:	6.78 kg / 14.95 lbs


## CODICE

- **12135066**

UP 2082

EAN 8024530006594

**DRAWINGS**



**PANELS**

Front panel



Rear panel

